

# CTS Connect<sup>™</sup> Manual & Automatic Connectors





저희 CTS의 비디오를 보시려면 웹사이트

www.cincinnati-test.com

를 방문해 주세요.

주의! 모든 치수는 한국 고객의 편의를 위해 인치에서 mm로 변경하였습 니다. 영문 원본은 인치 기준임을 참조하여 주세요!!

CTS Connect CI (Internal) Air Actuated Connectors •••••••	5
부품 조립 구조와 상세 설명6	
Smooth Bore Connectors 7	
Threaded Bore Connectors9	
CI 모델 사이즈12	
Spring Mount 부착 옵션13	
CTS Connect CO(External) Air Actuated Connectors •••••••	• 14
부품 조립 구조와 상세 설명15	
Smooth Tube Connectors16	
Threaded Tube Connectors18	
CO 모델 사이즈21	
Tapered Guide Adapter22	
Spring Mount 부착 옵션23	
CTS Connect HI (Internal) Manual Actuated Connectors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• 24
부품 조립 구조와 상세 설명 <b></b> 25	
Smooth Bore Connectors	
Threaded Bore Connectors28	
HI 부품 및 액세서리31	
HI 모델 사이즈35	
CTS Connect HO (External) Manual Actuated Connectors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• 37
부품 조립 구조와 상세 설명38	
Smooth Tube Connectors	
Threaded Pipe Connectors40	
HO 부품 및 액세서리42	
HO 모델 사이즈 ···································	
CTS Connect T-CI (Internal) Air Actuated Collet Connectors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• 46
부품 조립 구조와 상세 설명47	
Threaded Bore Connectors48	
T-CI 부품 및 액세서리50	
T-CI 모델 사이즈50	
CTS Connect T-HI (Internal) Manual Actuated Collet Connectors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	51
부품 조립 구조와 상세 설명52	
Threaded Bore Connectors53	
T-HI 부품 및 액세서리55	

T-HI 모델	사이즈		•57	7
---------	-----	--	-----	---

CTS Connect T-CO (External) Air Actuated Collet Connectors ••••••	••••••	58
부품 조립 구조와 상세 설명	<b></b> 59	
Smooth Bore Connectors	<b></b> 60	
Threaded Bore Connectors	61	
T-CO 모델 사이즈	62	
CTS Connect T-HO (External) Manual Actuated Collet Connectors	•••••	63
부품 조립 구조와 상세 설명	64	
Threaded Bore Connectors	····· 65	
Smooth Core Connectors	66	
T-HO 부품 및 액세서리	<b></b> 67	
T-HO 모델 사이즈	<b></b> 69	
Luer Fitting Connectors ······	••••••	70
부품 조립 구조와 상세 설명	<b></b> 71	
암, 수 커넥터		
Luer Fitting Connector 사이즈 ·······		
CTS Connect SLJ Test Air Assisted Connectors ······		74
부품 조립 구조와 상세 설명 ······		
SLJ 모델 사이즈		
CTS Connect SLP Test Air Assisted Connectors	•••••	77
부품 조립 구조와 상세 설명	····· 78	
SLP모델 사이즈	<b></b> 79	
CTS Connect SBOI Manual Actuated Connectors	•••••• {	30
부품 조립 구조와 상세 설명	<b></b> 81	
SBOI 사이즈 표 ···································		
SBOI 모델 사이즈	······ 83	



## 공기 작동 커넥터 (Air Actuated Connectors)

CTS의 공기 작동 식 내부 커넥터는 매끄러운 표면이나 거친 표면 혹은 나선형의 제품 부위에도 효과적으로 밀착 될 수 있습니다. 커넥터는 공기에의해 움직이는 내부 피스톤으로 구성되어 있습니다. 피스톤은 CTS의 독점적인 실링재를 표면의 형태나 마감에 관계없이 모든 테스트 압력 요건을 충족시키도록 부품 표면 단단하게 밀착하여 압축시키는 역할을 합니다.

- 부품 표면을 손상시키지 않는 최상의 실링
- 작업자의 부상과 피로를 최소화하는 자동 실 링
- 향상된 전기 전도율을 위한 대형 테스트/필 포 트 (test/fill port)
- 충격 제한 장치 내장
- 쉬운 실(seal) 교체
- 긴 수명

#### 작동 방법

실링 되어야 하는 제품을 CTS Connect 커넥터로 위치시키고 스타트 스위치를 당기면 파일럿 공기 압력이 배출됩니다. 자동 사용 시에는 실린더가 CTS 커넥터를 실링 될 제품으로 전진시킵니다. CTS Connects™

Internal Air Actuated Connectors

진공 사용시 안전 도구는 필요하지 않습니다. 실링될 제품에 압력이 가해지기 전 파일럿 압력이 방출될 경우, 압력 분출을 막기 위한 추가 부품이나 실링제한 장치를 진공이 잡고 있을 것이기 때문입니다. 내부(CI) 커넥터의 압력 범위는 진공상태에서 120psi까지 입니다

#### 실링

CTS Connect™의 커넥터는 매끄럽거나 거친 표면, 그리고 나선형 홀(NPT, Metric, or SAE)에 적합합니다. CTS가 제공하는 고유의 실링 재는 절단과 마모에 대한 내구성은 물론, 최상의 압출 성능을 제공합니다. 또한 더 길어진 수명을 자랑하며 모든 커넥터에 맞는 표준 형 실링 재입니다. 이용 가능한 실링 재료는 아래와 같습니다.

- Proprietary
- 의료용 우레탄

#### 파일럿 압력(Pilot Pressure)


CTS Connect 의 커넥터들은 실링에 필요한 최소한의 압력으로 셋팅 되도록 조절된 파일럿 압력을 사용합니다. 실링 수명을 연장 시킬 수 있는 정상적인 파일럿 압력 범위는 60 - 90psi 입니다. 거친 표면이나 NPT, Metric, SAE 연결에는 더 높은 압력이 요구될 수 있습니다. 더 높은 파일럿 압력이 요구될 경우 부스터 또한 이용 가능합니다.

## Air Actuated Internal

## Connector

#### CTS Connect CI Connector 사양

#### CI Connector



제품 홀(**Hole**) 사이즈: 6.858 - 104.749mm I.D

나선형 홀: 3.175mm-54.800mmFNPT, M8-M48,

SAE 7.937mm - 63.500mm

테스트압력: vacuum – 120psig

**파일럿 압력**: 일반적으로 60-90psig

커넥터 바디: 알루미늄

**워셔 재질**: 스테인리스 스틸

스페이서/섀프트 익스텐션 스페이서: 알루미늄

**스템/섀프트 익스텐션**: 스테인리스 스틸

**피스톤**: 알루미늄

나선형 커넥터 노즈: 동(brass)


O-링: Buna N

제품 실링 재: 일반형과 나선형 커넥터에 맞게 CTS

가 제공하는 고유의 실링 재

선택 실링 재: 의료용 우레탄

#### 커넥터 부품 상세도




Smooth Bore Connectors	Connector w/o main seal kit		iclude, asher, eal and ose	Includes 5 Proprietary Grade Seals *Add "M" for Medical Grade Urethane
Seal Range	Body	Connector	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
		Assembly		
		CI3	30	
6.858 – 7.366	CI30	CI30-A1	CI30-A1-MSK	CI30-A1-SKP
7.366 – 7.874	CI30	CI30-A	CI30-A-MSK	CI30-A-SKP
7.824 – 8.382	CI30	CI30-AA	CI30-AA-MSK	CI30-AA-SKP
8.382 – 10.007	CI30	CI30-AB	CI30-AB-MSK	CI30-AB-SKP
		CI	31	
10.007 – 11.988	CI31	CI31-AA	CI31-AA-MSK	CI31-AA-SKP
11.988 – 13.995	CI31	C-131-AC	CI31-AC-MSK	CI31-AC-SKP
13.995 – 16.002	CI31	C-131-AD	CI31-AD-MSK	CI31-AD-SKP
		CI	32	
16.002 - 18.008	CI32	CI32-AB	CI32-AB-MSK	CI32-AB-SKP
18.008 - 19.989	CI32	CI32-AD	CI32-AD-MSK	CI32-AD-SKP
19.989 – 21.996	CI32	CI32-AE	CI32-AE-MSK	CI32-AE-SKP
		CI	33	
21.996 – 24.003	CI33	CI33-AA	CI33-AA-MSK	CI33-AA-SKP
24.003 – 26.009	CI33	CI33-AC	CI33-AC-MSK	CI33-AC-SKP
26.009 – 27.990	CI33	CI33-AD	CI33-AD-MSK	CI33-AD-SKP
		CI	34	
27.990 – 29.997	CI34	CI34-AA	CI34-AA-MSK	CI34-AA-SKP
29.997 – 32.004	CI34	CI34-AC	CI34-AC-MSK	CI34-AC-SKP
32.004 – 34.010	CI34	CI34-AD	CI34-AD-MSK	CI34-AD-SKP
		CI	35	
34.010 – 37.008	CI35	CI35-AA	CI35-AA-MSK	CI35-AA-SKP
37.008 – 40.005	CI35	CI35-AB	CI35-AB-MSK	CI35-AB-SKP
40.005 – 43.002	CI35	CI35-AD	CI35-AD-MSK	CI35-AD-SKP

Smooth Bore Connectors	Connector w/o main seal kit		Includes washer, seal and nose	Includes 5 Proprietary Grade Seals *Add "M" for Medical Grade Urethane
		Connector		
Seal Range	Body	Assembly	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
		CI	36	
43.002 – 46.990	CI36	CI36-AA	CI36-AA-MSK	CI36-AA-SKP
46.990 - 51.003	CI36	CI36-AC	CI36-AC-MSK	CI36-AC-SKP
51.003 – 54.991	CI36	CI36-AD	CI36-AD-MSK	CI36-AD-SKP
		CI	37	
54.991 – 58.547	CI37	CI37-AA	CI37-AA-MSK	CI37-AA-SKP
58.547 – 62.103	CI37	C137-AC	CI37-AC-MSK	CI37-AC-SKP
62.103 – 65.659	CI37	C137-AD	CI37-AD-MSK	CI37-AD-SKP
		CI	38	
65.659 – 69.215	CI38	CI38-AA	CI38-AA-MSK	CI38-AA-SKP
69.215 – 72.771	CI38	CI38-AB	CI38-AB-MSK	CI38-AB-SKP
72.771 – 76.327	CI38	CI38-AC	CI38-AC-MSK	CI38-AC-SKP
		CI	39	
76.327 – 79.883	CI39	CI39-AA	CI39-AA-MSK	CI39-AA-SKP
79.883 – 83.439	CI39	CI39-AB	CI39-AB-MSK	CI39-AB-SKP
83.439 – 86.995	CI39	CI39-AC	CI39-AC-MSK	CI39-AC-SKP
86.995 - 90.551	CI39	CI39-AD	CI39-AD-MSK	CI39-AD-SKP
		CI	40	
90.551 – 94.107	CI40	CI40-AA	CI40-AA-MSK	CI40-AA-SKP
94.107 – 97.663	CI40	CI40-AB	CI40-AB-MSK	CI40-AB-SKP
97.663 – 101.219	CI40	CI40-AC	CI40-AC-MSK	CI40-AC-SKP
101.219- 104.749	CI40	CI40-AD	CI40-AD-MSK	CI40-AD-SKP

Threaded Bore Connector  Seal Range	Connector w/o main seal kit	Connector	des ier, and  Main Seal Kit	Includes 5 Proprietary Grade Seals *Add "M" for Medical Grade Urethane  Seal Kit Pack
		Assembly	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Joan Morada
		NPT Threa	ided Holes	
3.175mmNPT	CI30	CI30-NPT-0125	CI30-NPT-0125-MSK	CI30-NPT-0125-SKP
6.350mmNPT	CI31	CI31-NPT-0250	CI31-NPT-0250-MSK	CI31-NPT-0250-SKP
9.525mmNPT	CI32	CI32-NPT-0375	CI32-NPT-0375-MSK	CI32-NPT-0375-SKP
12.700mmNPT	CI32	CI32-NPT-0500	CI32-NPT-0500-MSK	CI32-NPT-0500-SKP
19.050mmNPT	CI33	CI33-NPT-0750	CI33-NPT-0750-MSK	CI33-NPT-0750-SKP
25.400mmNPT	CI34	CI34-NPT-1000	CI34-NPT-1000-MSK	CI34-NPT-1000-SKP
31.750mmNPT	CI35	CI35-NPT-1250	CI35-NPT-1250-MSK	CI35-NPT-1250-SKP
38.100mmNPT	CI36	CI36-NPT-1500	CI36-NPT-1500-MSK	CI36-NPT-1500-SKP
50.800mmNPT	CI37	CI37-NPT-2000	CI37-NPT-2000-MSK	CI37-NPT-2000-SKP
		Metric Thre	aded Holes	
M8	CI30	CI30-M8	CI30-M8-MSK	CI30-M8-SKP
M10	CI30	CI30-M10	CI30-M10-MSK	CI30-M10-SKP
M12	CI31	C-131-M12	C-131-M12-MSK	C-131-M12-SKP
M14	CI31	C-131-M14	C-131-M14-MSK	C-131-M14-SKP
M16	CI31	C-131-M16	C-131-M16-MSK	C-131-M16-SKP
M18	CI31	C-131-M18	C-131-M18-MSK	C-131-M18-SKP
M20	CI32	CI32-M20	CI32-M20-MSK	CI32-M20-SKP
M22	CI32	CI32-M22	CI32-M22-MSK	CI32-M22-SKP
M24	CI32	CI32-M24	CI32-M24-MSK	CI32-M24-SKP
M26	CI33	CI33-M26	CI33-M26-MSK	CI33-M26-SKP
M27	CI33	CI33-M27	CI33-M27-MSK	CI33-M27-SKP
M33	CI34	CI34-M33	CI34-M33-MSK	CI34-M33-SKP
M36	CI34	CI34-M36	CI34-M36-MSK	CI34-M36-SKP
M42	CI35	CI35-M42	CI35-M42-MSK	CI35-M42-SKP
M45	CI35	CI35-M45	CI35-M45-MSK	CI35-M45-SKP
M48	CI36	CI36-M48	CI36-M48-MSK	CI36-M48-SKP

Threaded Bore Connector  Seal Range	Connector w/o main seal kit	Connector	cludes asher, al and use  Main Seal Kit	Includes 5 Proprietary Grade Seals *Add "M" for Medical Grade Urethane  Seal Kit Pack
		Assembly		
		SAE Threa	ded Holes	
7.938mmSAE	CI30	CI30-SAE-0312	CI30-SAE-0312-MSK	CI30-SAE-0312-SKP
9.525mmSAE	CI30	CI30-SAE-0375	CI30-SAE-0375-MSK	CI30-SAE-0375-SKP
11.113mmSAE	CI30	CI30-SAE-0437	CI30-SAE-0437-MSK	CI30-SAE-0437-SKP
12.700mmSAE	CI31	CI31-SAE-0500	CI31-SAE-0500-MSK	CI31-SAE-0500-SKP
14.288mmSAE	CI31	CI31-SAE-0562	CI31-SAE-0562-MSK	CI31-SAE-0562-SKP
15.875mmSAE	CI31	CI31-SAE-0625	CI31-SAE-0625-MSK	CI31-SAE-0625-SKP
17.463mmSAE	CI31	CI31-SAE-0687	CI31-SAE-0687-MSK	CI31-SAE-0687-SKP
19.050mmSAE	CI32	CI32-SAE-0750	CI32-SAE-0750-MSK	CI32-SAE-0750-SKP
20.638mmSae	CI32	CI32-SAE-0812	CI32-SAE-0812-MSK	CI32-SAE-0812-SKP
22.225mmSAE	CI32	CI32-SAE-0875	CI32-SAE-0875-MSK	CI32-SAE-0875-SKP
23.813mmSAE	CI32	CI32-SAE-0937	CI32-SAE-0937-MSK	CI32-SAE-0937-SKP
25.400mmSAE	CI32	CI32-SAE-1000	CI32-SAE-1000-MSK	CI32-SAE-1000-SKP
26.987mmSAE	CI33	CI33-SAE-1062	CI33-SAE-1062-MSK	CI33-SAE-1062-SKP
28.575mmSAE	CI33	CI33-SAE-1125	CI33-SAE-1125-MSK	CI33-SAE-1125-SKP
30.162mmSAE	CI33	CI33-SAE-1187	CI33-SAE-1187-MSK	CI33-SAE-1187-SKP
31.750mmSAE	CI33	CI33-SAE-1250	CI33-SAE-1250-MSK	CI33-SAE-1250-SKP
33.338mmSAE	CI34	CI34-SAE-1312	CI34-SAE-1312-MSK	CI34-SAE-1312-SKP
34.925mmSAE	CI34	CI34-SAE-1375	CI34-SAE-1375-MSK	CI34-SAE-1375-SKP
36.513mmSAE	CI34	CI34-SAE-1437	CI34-SAE-1437-MSK	CI34-SAE-1437-SKP
38.100mmSAE	CI34	CI34-SAE-1500	CI34-SAE-1500-MSK	CI34-SAE-1500-SKP
39.688mmSAE	CI35	CI35-SAE-1562	CI35-SAE-1562-MSK	CI35-SAE-1562-SKP
41.275mmSAE	CI35	CI35-SAE-1625	CI35-SAE-1625-MSK	CI35-SAE-1625-SKP
42.857mmSAE	CI35	CI35-SAE-1687	CI35-SAE-1687-MSK	CI35-SAE-1687-SKP
44.450mmSAE	CI35	CI35-SAE-1750	CI35-SAE-1750-MSK	CI35-SAE-1750-SKP

Threaded Bore Connector	Connector w/o main seal kit		Includes washer, seal and nose	Includes 5 Proprietary Grade Seals *Add "M" for Medical Grade Urethane
Seal Range	Body	Connector	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
		Assembly		
46.031mmSAE	CI35	CI35-SAE-1812	CI35-SAE-1812-MSK	CI35-SAE-1812-SKP
47.625mmSAE	CI35	CI35-SAE-1875	CI35-SAE-1875-MSK	CI35-SAE-1875-SKP
49.205mmSAE	CI36	CI36-SAE-1937	CI36-SAE-1937-MSK	CI36-SAE-1937-SKP
50.800mmSAE	CI36	CI36-SAE-2000	CI36-SAE-2000-MSK	CI36-SAE-2000-SKP
57.150mmSAE	CI36	CI36-SAE-2250	CI36-SAE-2250-MSK	CI36-SAE-2250-SKP
63.500mmSAE	CI37	CI37-SAE-2500	CI37-SAE-2500-MSK	CI37-SAE-2500-SKP




CI 모델 사이즈(mm)

Body size	А	В	С
30	13.970	51.054	31.750
31	14.224	61.976	39.624
32	14.478	61.976	39.624
33	28.194	67.818	60.452
34	28.194	68.834	60.452
35	38.100	101.600	88.900
36	38.862	102.362	88.900
37	38.608	96.774	107.950
38	38.608	96.774	107.950
39	38.608	96.774	107.950
40	38.608	96.774	120.650

\*A는 최소 삽입 깊이에 해당합니다. 사이즈 정보는 참고용 입니다

Spring Mount Attachment Option



CI Spring-Mount 사이즈(mm)

Connector	Spring Mount Kit	Base End	Bolt Head	Base	Length	Mount	Connector End
CI30	SPRINGMOUNT CI30	44.45	4.763	9.652	49.276	<b>1</b> 1.176	44.45
CI31	SPRINGMOUNT CI31	44.45	4.763	9.652	49.276	<b>1</b> 1.176	43.18
CI32	SPRINGMOUNT CI32	44.45	4.763	9.652	49.276	<b>1</b> 1.176	43.18
CI33	SPRINGMOUNT CI33	56.642	4.763	9.652	49.276	<b>1</b> 1.176	55.88
CI34	SPRINGMOUNT CI34	56.642	4.763	9.652	49.276	<b>1</b> 1.176	55.88
CI35	SPRINGMOUNT CI35	88.392	6.350	12.700	96.774	<b>1</b> 4.224	84.582
CI36	SPRINGMOUNT CI36	88.392	6.350	12.700	96.774	<b>1</b> 4.224	84.582
CI37	SPRINGMOUNT CI37	107.442	6.350	12.700	96.774	<b>1</b> 4.224	102.362
CI38	SPRINGMOUNT CI38	107.442	6.350	12.700	96.774	<b>1</b> 4.224	102.362
CI39	SPRINGMOUNT CI39	107.442	6.350	12.700	96.774	<b>1</b> 4.224	102.362
CI40	SPRINGMOUNT CI40	107.442	6.350	12.700	96.774	<b>1</b> 4.224	102.362

Spring Mount Kit은 커넥터 조립에 따라 개별 아이템으로 주문 가능합니다.



공기 작동 커넥터 (Air Actuated Connectors)

CTS의 공기 작동 내부 커넥터는 매끄러운 표면이나 거친 표면 혹은 나선형의 제품 부위에도 효과적으로 밀착될 수 있습니다. 커넥터는 공기에 의해 움직이는 내부피스톤으로 구성되어 있습니다. 피스톤은 CTS가 제품에 맞게 제공하는 고유의 실링 재를 표면의 형태나 마감에 관계없이 모든 테스트 압력 요건을 충족시키도록 부품표면 단단하게 밀착하여 압축시키는 역할을 합니다.

- 제품 표면을 손상시키지 않는 최상의 실링
- 작업자의 부상과 피로를 최소화하는 자동 실링
- 향상된 전기 전도율을 위한 대형 테스트/필 포트 (test/fill port)
- 충격 제한 장치 내장
- 쉬운 실(seal) 교체
- 긴 수명

#### 작동 방법

실링 되어야 하는 부위가 CTS Connect 커넥터에 위치 되고 스타트 스위치를 당기면 파일럿 공기 압 력이 배출됩니다. CTS Connects™ External (OD) Air Actuated Connectors

자동 사용시에는 실린더가 CTS 커넥터를 실링 될 제품 으로 전진 시킵니다.

진공 사용시, 진공이 커넥터 안에서 제품을 잡고 있을 것이기 때문에 안전 도구는 필요하지 않습니다 압력 사 용 시에는 스타트 스위치를 당겨 추가 적용이 가능합니 다.

자동 작동 시에는 압력이 가해지기 전 파일럿 압력이 방출 될 경우, 압력 분출을 막기 위한 부품이나 실링 제 한 장치를 실린더가 전진시킵니다.

커넥터(CO)의 압력 범위는 진공에서 500 psi 입니다

실링


CTS Connect™의 커넥터는 매끄럽거나 거친 표면, 그리고 나선형 홀 (NPT, Metric, or SAE)에 적합합니다. CTS가제공하는 고유의 실링 재는 절단과 마모에 대한 내구성은 물론, 최상의 압출 성능을 제공합니다. 또한 더 길어진 수명을 자랑하며 모든 커넥터에 맞는 표준 형 실링재입니다. 이용 가능한 실링 재료는 아래와 같습니다.

- CTS가 제공하는 고유의 실링 재
- 의료용 우레탄

#### 파일럿 압력(Pilot Pressure)

CTS Connect 의 커넥터들은 실링 수명에 필요한 최소한 의 압력으로 셋팅 되도록 조절된 파일럿 압력을 사용합니다. 실링 수명을 연장 시킬 수 있는 정상적인 파일럿 압력 범위는 60 - 90psi 입니다. 거친 표면이나 NPT, Metric, SAE 연결에는 더 높은 압력이 요구될 수 있습니다. 더 높은 파일럿 압력이 요구될 경우 부스터 또한 이용 가능합니다.

#### **CO Connector**



#### CTS Connect CO Connector 사양

제품 홀(Hole) 사이즈: 0.762-83.871mm I.D 나선형 홀: 3.175mm-63.500mmFNPT, M8-M48,

SAE 7.937mm - 63.500mm

테스트압력: vacuum - 500psig

**파일럿 압력**: 일반적으로 60-90psig

**커넥터 바디**: 알루미늄

**워셔 재질**: 스테인리스 스틸

**피스톤**: 알루미늄

나선형 커넥터 노즈: 동(brass)


O-링: Buna N

제품 실링 재: 일반형과 나선형 커넥터에 맞게 CTS

가 제공하는 고유의 실링 재

선택 실링 재: 의료용 우레탄

커넥터 부품 상세도




Smooth Tube Connectors Seal Range	Connector w/o main seal kit	Connector	Includes two washers and seal  Main Seal Kit	Includes 5 proprietary Grade Seals Add "M" for Medical Grade Urethane  Seal Kit Pack
Seal Kalige	Бойу	Assembly	Main Sear Kit	Seal Kit Pack
		CO30	)	
0.762 - 1.270	CO30	CO30-AA	CO30-AA-MSK	CO30-AA-SKP
1.270 - 2.032	CO30	CO30-AB	CO30-AB-MSK	CO30-AB-SKP
2.032 - 3.302	CO30	CO30-AC	CO30-AC-MSK	CO30-AC-SKP
		CO31	l	
2.540 - 4.572	CO31	CO31-AA	CO31-AA-MSK	CO31-AA-SKP
4.572 - 6.604	CO31	CO31-AB	CO31-AB-MSK	CO31-AA-SKP
6.604 - 8.636	CO31	CO31-AC	CO31-AC-MSK	CO31-AA-SKP
8.636 - 10.668	CO31	CO31-AE	CO31-AE-MSK	CO31-AA-SKP
10.668 - 12.954	CO31	CO31-AF	CO31-AF-MSK	CO31-AA-SKP
		CO32	2	
10.998 - 13.004	CO32	CO32-AA	CO32-AA-MSK	CO32-AA-SKP
13.004 - 15.011	CO32	CO32-AD	CO32-AD-MSK	CO32-AD-SKP
15.011 - 16.992	CO32	CO32-AE	CO32-AE-MSK	CO32-AE-SKP
16.992 - 19.050	CO32	CO32-AG	CO32-AG-MSK	CO32-AG-SKP
19.050 - 21.006	CO32	CO32-AH	CO32-AH-MSK	CO32-AH-SKP
		CO33	3	
19.989 - 21.997	CO33	C033-AC	C033-AC-MSK	C033-AC-SKP
21.997 - 24.003	CO33	C033-AE	C033-AE-MSK	C033-AD-SKP
24.003 - 27.999	CO33	C033-AF	C033-AF-MSK	C033-AA-SKP
22.999 - 29.997	CO33	C033-AG	C033-AG-MSK	C033-AB-SKP
29.997 - 32.004	CO33	C033-AH	C033-AH-MSK	C033-AD-SKP

Smooth Tube Connectors	Connector w/o main seal kit		cludes /o ashers nd seal	Includes 5 proprietary Grade Seals Add "M" for Medical Grade Urethane	
Seal Range	Body	Connector Assembly	Main Seal Kit	Seal Kit Pack	
		CO33	3		
32.004 - 34.011	CO33	CO33-AJ	CO33-AJ-MSK	CO33-AJ-SKP	
34.011 - 35.992	CO33	CO33-AK	CO33-AK-MSK	CO33-AK-SKP	
35.992 – 37.998	CO33	CO33-AL	CO33-AL-MSK	CO33-AL-SKP	
CO34					
37.998 - 40.996	CO34	CO34-AA	CO34-AA-MSK	CO34-AA-SKP	
40.996 – 43.993	CO34	CO34-AC	CO34-AC-MSK	CO34-AC-SKP	
43.993 – 46.990	CO34	CO34-AD	CO34-AD-MSK	CO34-AD-SKP	
46.990 – 50.013	CO34	CO34-AF	CO34-AF-MSK	CO34-AF-SKP	
		CO3!	5		
50.013 - 53.010	CO35	CO35-AA	CO35-AA-MSK	CO35-AA-SKP	
53.010 - 56.007	CO35	CO35-AB	CO35-AB-MSK	CO35-AB-SKP	
56.007 - 59.004	CO35	CO35-AC	CO35-AC-MSK	CO35-AC-SKP	
59.004 - 62.001	CO35	CO35-AE	CO35-AE-MSK	CO35-AE-SKP	
62.001 - 64.999	CO35	CO35-AF	CO35-AF-MSK	CO35-AF-SKP	
64.999 - 67.996	CO35	CO35-AG	CO35-AG-MSK	CO35-AG-SKP	
67.996 - 70.993	CO35	CO35-AH	CO35-AH-MSK	CO35-AH-SKP	
70.993 - 73.990	CO35	CO35-AI	CO35-AI-MSK	CO35-AI-SKP	
73.990 - 83.871	CO35	CO35-AJ	CO35-AJ-MSK	CO35-AJ-SKP	

Threaded Pipe Connectors	Connect w/o main seal kit		udes ; ;hers   seal	Includes 5 proprietary Grade Seals Add "M" for Medical Grade Urethane
Seal Range	Body	Connector Assembly	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
		NPT Threa	ded Tube	
3.175mmNPT	CO31	CO31-NPT-0125	CO31-NPT-0125-MSK	CO31-NPT-0125-SKP
6.350mmNPT	CO32	CO32-NPT-0250	CO32-NPT-0250-MSK	CO32-NPT-0250-SKP
9.525mmNPT	CO32	CO32-NPT-0375	CO32-NPT-0375-MSK	CO32-NPT-0375-SKP
12.700mmNPT	CO33	CO33-NPT-0500	CO33-NPT-0500-MSK	CO33-NPT-0500-SKP
19.050mmNPT	CO33	CO33-NPT-0750	CO33-NPT-0750-MSK	CO33-NPT-0750-SKP
25.400mmNPT	CO33	CO33-NPT-1000	CO33-NPT-1000-MSK	CO33-NPT-1000-SKP
32.750mmNPT	CO34	CO34-NPT-1250	CO34-NPT-1250-MSK	CO34-NPT-1250-SKP
38.100mmNPT	CO34	CO34-NPT-1500	CO34-NPT-1500-MSK	CO34-NPT-1500-SKP
50.800mmNPT	CO35	CO35-NPT-2000	CO35-NPT-2000-MSK	CO35-NPT-2000-SKP
63.500mmNPT	CO35	CO35-NPT-2500	CO35-NPT-2500-MSK	CO35-NPT-2500-SKP
		Metric Thre	aded Tube	
M8	CO31	CO31-M8	CO31-M8-MSK	CO31-M8-SKP
M10	CO31	CO31-M10	CO31-M10-MSK	CO31-M10-SKP
M12	CO32	CO32-M12	CO32-M12-MSK	CO32-M12-SKP
M14	CO32	CO32-M14	CO32-M14-MSK	CO32-M14-SKP
M16	CO32	CO32-M16	CO32-M16-MSK	CO32-M16-SKP
M18	CO32	CO32-M18	CO32-M18-MSK	CO32-M18-SKP
M20	CO33	CO33-M20	CO33-M20-MSK	CO33-M20-SKP
M22	CO33	CO33-M22	CO33-M22-MSK	CO33-M22-SKP
M24	CO33	CO33-M24	CO33-M24-MSK	CO33-M24-SKP
M26	CO33	CO33-M26	CO33-M26-MSK	CO33-M26-SKP
M27	CO33	CO33-M27	CO33-M27-MSK	CO33-M27-SKP
M33	CO33	CO33-M33	CO33-M33-MSK	CO33-M33-SKP
M36	CO33	CO33-M36	CO33-M36-MSK	CO33-M36-SKP

Threaded Pipe Connectors	Connect w/o main seal kit		ncludes wo /ashers nd seal	Includes 5 Propriety Grade Seals *Add "M" for Medical Grade Urethane
Seal Range	Body	Connector Assembly	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
		Metric Threa	aded Tube	
M42	CO34	CO34-M42	CO34-M42-MSK	CO34-M42-SKP
M45	CO34	CO34-M45	CO34-M45-MSK	CO34-M45-SKP
M48	CO34	CO34-M48	CO34-M48-MSK	CO34-M48-SKP
		SAE Thread	led Tube	
7.938mmSAE	CO31	CO31-SAE-0312	CO31-SAE-0312-MSK	CO31-SAE-0312-SKP
9.525mmSAE	CO31	CO31-SAE-0375	CO31-SAE-0375-MSK	CO31-SAE-0375-SKP
11.113mmSAE	CO31	CO31-SAE-0437	CO31-SAE-0437-MSK	CO31-SAE-0437-SKP
12.700mmSAE	CO31	CO31-SAE-0500	CO31-SAE-0500-MSK	CO31-SAE-0500-SKP
14.288mmSAE	CO32	CO32-SAE-0562	CO32-SAE-0562-MSK	CO32-SAE-0562-SKP
15.875mmSAE	CO32	CO32-SAE-0625	CO32-SAE-0625-MSK	CO32-SAE-0625-SKP
17.463mmSAE	CO32	CO32-SAE-0687	CO32-SAE-0687-MSK	CO32-SAE-0687-SKP
19.050mmSAE	CO32	CO32-SAE-0750	CO32-SAE-0750-MSK	CO32-SAE-0750-SKP
20.638mmSae	CO32	CO32-SAE-0812	CO32-SAE-0812-MSK	CO32-SAE-0812-SKP
22.225mmSAE	CO33	CO33-SAE-0875	CO33-SAE-0875-MSK	CO33-SAE-0875-SKP
23.813mmSAE	CO33	CO33-SAE-0937	CO33-SAE-0937-MSK	CO33-SAE-0937-SKP
25.400mmSAE	CO33	CO33-SAE-1000	CO33-SAE-1000-MSK	CO33-SAE-1000-SKP
26.987mmSAE	CO33	CO33-SAE-1062	CO33-SAE-1062-MSK	CO33-SAE-1062-SKP
28.575mmSAE	CO33	CO33-SAE-1125	CO33-SAE-1125-MSK	CO33-SAE-1125-SKP
30.162mmSAE	CO33	CO33-SAE-1187	CO33-SAE-1187-MSK	CO33-SAE-1187-SKP
31.750mmSAE	CO33	CO33-SAE-1250	CO33-SAE-1250-MSK	CO33-SAE-1250-SKP
33.338mmSAE	CO33	CO33-SAE-1312	CO33-SAE-1312-MSK	CO33-SAE-1312-SKP
34.925mmSAE	CO33	CO33-SAE-1375	CO33-SAE-1375-MSK	CO33-SAE-1375-SKP
36.513mmSAE	CO33	CO33-SAE-1437	CO33-SAE-1437-MSK	CO33-SAE-1437-SKP
38.100mmSAE	CO33	CO33-SAE-1500	CO33-SAE-1500-MSK	CO33-SAE-1500-SKP
39.688mmSAE	CO34	CO34-SAE-1562	CO34-SAE-1562-MSK	CO34-SAE-1562-SKP

Threaded Pipe Connectors	Connect w/o main seal kit		cludes /o ashers id seal	Includes 5 Propriety Grade Seals *Add "M" for Medical Grade Urethane	
Seal Range	Body	Connector Assembly	Main Seal Kit	Seal Kit Pack	
SAE Threaded Tube					
41.275mmSAE	CO34	CO34-SAE- <b>1</b> 625	CO34-SAE-1625-MSK	CO34-SAE-1625-SKP	
42.857mmSAE	CO34	CO34-SAE- <b>1</b> 687	CO34-SAE-1687-MSK	CO34-SAE-1687-SKP	
44.450mmSAE	CO34	CO34-SAE- <b>1</b> 750	CO34-SAE-1750-MSK	CO34-SAE-1750-SKP	
46.031mmSAE	CO34	CO34-SAE- <b>1</b> 812	CO34-SAE-1812-MSK	CO34-SAE-1812-SKP	
47.625mmSAE	CO34	CO34-SAE- <b>1</b> 875	CO34-SAE-1875-MSK	CO34-SAE-1875-SKP	
49.205mmSAE	CO34	CO34-SAE- <b>1</b> 937	CO34-SAE-1937-MSK	CO34-SAE-1937-SKP	
50.800mmSAE	CO35	CO35-SAE-2000	CO35-SAE-2000-MSK	CO35-SAE-2000-SKP	
63.500mmSAE	CO35	CO35-SAE-2500	CO35-SAE-2500-MSK	CO35-SAE-2500-SKP	





	CO 모델 사이즈(mm)					
Body Size	А	В	С			
CO30	43.688	21.336	12.954			
CO31	51.562	37.846	12.954			
CO32	70.612	56.388	15.24			
CO33	88.9	78.994	24.892			
CO34	114.3	107.442	38.354			
CO35	116.84	139.192	36.83			

<sup>\*</sup> C는 최소 삽입 깊이에 해당합니다.

사이즈 정보는 참고<del>용</del>일 뿐 입니다

Parts and Accessories Tapered Guide Adapter






사이즈표

Commenter Body	Α	В
Connector Body	(직경)	(추가 삽입 깊이)
CO30	N/A	N/A
CO31	37.846	12.700
CO32	56.388	12.700
CO33	78.994	12.700
CO34	107.442	12.700
CO35	139.192	12.700

<sup>\*</sup> 어댑터는 개별 아이템으로 주문 됩니다.

<sup>\*</sup> 어댑터는 각각의 커넥터에 따라 다릅니다. 각 부품 번호는 *LEADIN* 에 따른 커넥터 부품 넘버를 구성합니다.



Spring Mount Attachment Option



CO Spring-Mount 사이즈

Connector	Spring Mount Kit	Base End	Bolt Head	Base	Length	Mount	Connector End
CO30	SPRINGMOUNT CO30	44.450	4.763	9.652	49.276	11.176	44.450
CO31	SPRINGMOUNT CI31-32/CO31	44.450	4.763	9.652	49.276	11.176	43.180
CO32	SPRINGMOUNT CI33-34/CO32	56.642	4.763	9.652	49.276	11.176	55.880
CO33	SPRINGMOUNT CI35-36/CO33	88.392	6.350	12.700	96.774	14.224	84.582
CO34	SPRINGMOUNT CI37-38/CO34	107.442	6.350	12.700	96.774	14.224	102.362
CO35	SPRINGMOUNT CO35	139.700	6.350	12.700	96.774	14.224	131.826

<sup>\*</sup>Spring Mount Kit은 알맞은 커넥터 부품에 맞춰 개별적으로 주문 됩니다

CTS Connects™

Manual Seal Connectors



#### 수동 실링 커넥터(Manual Seal Connectors)

CTS의 내부 핸드 커넥터는 매끄러운 표면이나 거친 표면 혹은 나선형의 제품 부위에도 효과적으로 밀착될 수 있습니다. 커넥터는 캠(Cam)에 의해 움직이는 피스톤으로 구성되어 있습니다. 피스톤은 CTS가 제품에 맞게 제공하는 고유의 실링 재를 표면의 형태나 마감에 관계없이 모든 테스트 압력 요건을 충족시키도록 부품 표면 단단하게 밀착하여 압축시키는 역할을 합니다.

CTS Connect™ 의 커넥터들은 다음 장점을 제공 합니다.

- 부품 표면을 손상시키지 않는 최상의 실링
- .ID 커넥터 모델에 나선형의 끝이 좁아지는 노 즈 사용
- 향상된 전기 전도율을 위한 대형 테스트/필 포 트 (test/fill port)
- 쉬운 실(seal) 교체
- 긴 실링 수명

#### 작동 방법

실링 되어야 하는 부위를 CTS Connect 커넥터 위로 위치 시키고 핸드 캠을 전진시키면 내부 피스톤이 제품 내부로 실링 재를 압축시킵니다

진공 이용 시. 진공이 커넥터 안에서 제품을 잡고 있을 것이기 때문에 안전 도구는 필요하지 않습니다 압력 적용을 위해서는 부품 압력이 다 방출되기 전 실링 핸들이 분출 되는 것을 막기 위해 추가 부품이 나 실링 제한 장치가 필요합니다.

내부 커넥터(HI Connectors)의 압력 범위는 30 finishes 에서 35PSI까지 이며 65finishes에서 50PSI, 125 finishes에서 75PSI, 그리고 나선형 포트에서 100PSI입니다.


#### 실링

CTS Connect™의 커넥터는 매끄럽거나 거친 표면, 그리고 나선형 홀(NPT, Metric, or SAE)에 적합합니다. CTS가 제공하는 고유의 실링 재는 절단과 마모에 대한CTS가 제공하는 고유의 실링 재는 절단과 마모에 대한 내구성은 물론, 최상의 압출 성능을 제공합니다. 또한 더 길어진 수명을 자랑하며 모든 커넥터에 맞는 표준 형 실링 재입니다.

이용 가능한 실링 재료는 아래와 같습니다

- CTS가 제공하는 고유의 실링 재
- 의료용 우레탄


HI Type - Plug Style



HIF Type - Fill Port



HIH Type - Fill Port with Handle



#### 커넥터 조립 상세도

#### CTS Connect HI Connector 사양

파트 홀 사이즈: 6.858 - 76.327mm I.D. 나선형 홀: 3.175 - 50.8mm FNPT, M8-M48,

SAE 7.938-38**.**1mm

#### 테스트 압력:

- Vacuum all finishes
- 35 PSI on 30 finishes
- 50 PSI on 65 finishes
- 75 PSI in 125 finishes
- 100 PSI on threaded ports

커넥터 바디: 알루미늄

워셔 재질: 스테인리스 스틸

**스페이서**: 알루미늄

**스템**: 스테인리스 스틸

**피스톤**: 알루미늄


나선형 커넥터 노즈: 동(Brass)

O-링: Buna N

제품 실링 재: 일반적인 나선형 커넥터를 위한

CTS 제공 실링 재

선택 실링 재: 의료용 우레탄



Smooth Bore Connectors			
Seal Range	Plug	Plug & Fill	Plug & Fill w/Handle
7.366 - 7.874	HI30-A	HIF30-A	HIH30-A
7.874 - 8.382	HI30-AA	HIF30-AA	HIH30-AA
8.382 - 9.144	HI30-AB	HIF30-AB	HIH30-AB
9.144 - 10.007	HI30-AB1	HIF30-AB1	HIH30-AB1
10.007 - 10.998	HI31-AA	HIF31-AA	HIH31-AA
10.998 - 11.989	HI31-AA1	HIF31-AA1	HIH31-AA1
11.989 - 12.979	HI31-AC	HIF31-AC	HIH31-AC
12.979 - 13.995	HI31-ACI	HIF31-ACI	HIH31-ACI
13.995 - 15.113	HI31-AD	HIF31-AD	HIH31-AD
15.113 - 16.002	HI31-AD1	HIF31-AD1	HIH31-AD1
16.002 - 16.993	HI32-AB	HIF32-AB	HIH32-AB
16.993 - 18.009	HI32-AB1	HIF32-AB1	HIH32-AB1
18.009 - 18.999	HI32-AD	HIF32-AD	HIH32-AD
18.999 - 19.990	HI32-AD1	HIF32-AD1	HIH32-AD1
19.990 - 20.980	HI32-AE	HIF32-AE	HIH32-AE
20.980 - 21.996	HI32-AE1	HIF32-AE1	HIH32-AE1
21.996 - 22.987	HI33-AA	HIF33-AA	HIH133-AA
22.987 - 24.003	HI33-AA1	HIF33-AA1	HIH133-AA1
24.003 - 24.994	HI33-AC	HIF33-AC	HIH133-AC
24.994 - 26.010	HI33-ACI	HIF33-ACI	HIH133-ACI
26.010 - 27.000	HI33-AD	HIF33-AD	HIH133-AD
27.000 - 27.991	HI33-AD1	HIF33-AD1	HIH133-AD1
27.991 - 28.981	HI34-AA	HIF34-AA	HIH34-AA
28.981 - 29.997	HI34-AA1	HIF34-AA1	HIH34-AA1
29.997 - 30.988	HI34-AC	HIF34-AC	HIH34-AC
30.988 - 32.004	HI34-ACI	HIF34-ACI	HIH34-ACI
32.004 - 32.995	HI34-AD	HIF34-AD	HIH34-AD

Smooth Bore Connectors			
Seal Range	Plug	Plug & Fill	Plug & Fill w/Handle
32.995 - 34.011	HI34-AD1	HIF34-AD1	HIH34-AD1
34.011 - 35.510	HI35-AA	HIF35-AA	HIH35-AA
35.510 - 37.008	HI35-AA1	HIF35-AA1	HIH35-AA1
37.008 - 38.507	HI35-AB	HIF35-AB	HIH35-AB
38.507 - 40.005	HI35-AB1	HIF35-AB1	HIH35-AB1
40.005 - 41.504	HI35-AD	HIF35-AD	HIH35-AD
41.504 - 43.002	HI35-AD1	HIF35-AD1	HIH35-AD1
43.002 - 44.983	HI36-AA	HIF36-AA	NA
44.983 - 46.990	HI36-AA1	HIF36-AA1	NA
46.990 - 48.997	HI36-AB	HIF36-AB	NA
48.971 - 51.003	HI36-AB1	HIF36-AB1	NA
51.003 - 53.010	HI36-AD	HIF36-AD	NA
53.010 - 54.991	HI36-AD1	HIF36-AD1	NA
54.991 - 56.998	HI37-AA	HIF37-AA	NA
56.998 - 58.547	HI37-AA1	HIF37-AA1	NA
58.547 - 60.554	HI37-AB	HIF37-AB	NA
60.554 - 62.103	HI37-AB1	HIF37-AB1	NA
62.103 - 63.881	HI37-AD	HIF37-AD	NA
63.881 - 65.659	HI37-AD1	HIF37-AD1	NA
65.659 - 67.437	HI38-AA	HIF38-AA	NA
67.437 - 69.212	HI38-AA1	HIF38-AA1	NA
69.212 - 70.993	HI38-AB	HIF38-AB	NA
70.993 - 72.771	HI38-AB1	HIF38-AB1	NA
72.771 - 74.549	HI38-AD	HIF38-AD	NA
74.549 - 76.327	HI38-AD1	HIF38-AD1	NA

Smooth Bore			<b>□</b> □□·:	
Connectors		11		
Seal Range	Plug	Plug & Fill	Plug & Fill w/Handle	
	NPT TI	hreaded Holes		
3.175mmNPT	HI30-NPT-0125	HIF30-NPT-0125	HIH30-NPT-0125	
6.350mmNPT	HI31-NPT-0250	HIF31-NPT-0250	HHI31-NPT-0250	
9.525mmNPT	HI32-NPT-0375	HIF32-NPT-0375	HIH32-NPT-0375	
12.700mmNPT	HI32-NPT-0500	HIF32-NPT-0500	HIH32-NPT-0500	
19.050mmNPT	HI33-NPT-0750	HIF33-NPT-0750	HIH33-NPT-0750	
25.400mmNPT	HI34-NPT-1000	HIF34-NPT-1000	HIH34-NPT-1000	
31.750mmNPT	HI35-NPT-1250	HIF35-NPT-1250	HIH35-NPT-1250	
38.100mmNPT	HI36-NPT-1500	HIF36-NPT-1500	NA	
50.800mmNPT	HI37-NPT-2000	HIF37-NPT-2000	NA	
	Metric 7	Threaded Holes		
M8	HI30-M8	HIF30-M8	HIH30-M8	
M10	HI30-M10	HIF30-M10	HIH30-M10	
M12	HI31-M12 HIF31-M12		HIH31-M12	
M14	HI31-M14	HIF31-M14	HIH31-M14	
M16	HI31-M16	HIF31-M16	HIH31-M16	
M18	HI31-M18	HIF31-M18	HIH31-M18	
M20	HI32-M20	HIF32-M20	HIH32-M20	
M22	HI32-M22	HIF32-M22	HIH32-M22	
M24	HI32-M24	HF32-M24	HIH32-M24	
M26	HI33-M26	HIF33-M26	HIH33-M26	
M27	HI33-M27	HIF33-M27	HIH33-M27	
M33	HI34-M33	HIF34-M33	HIH34-M33	
M35	HI34-M35	HIF34-M35	HIH34-M35	
M42	HI35-M42	HIF34-M42	HIH34-M42	
M45	HI35-M45	HIF34-M345	HIH34-M45	
M48	HI35-M48	HIF34-M48	NA	

Smooth Bore Connectors			
Seal Range	Plug	Plug & Fill	Plug & Fill w/Handle
	SAE Thr	readed Holes	
7.938mmSAE	HI30-SAE-0312	HIF30-SAE-0312	HIH30-SAE-0312
9.525mmSAE	HI30-SAE-0375	HIF30-SAE-0375	HIH30-SAE-0375
11.113mmSAE	HI30-SAE-0437	HIF30-SAE-0437	HIH30-SAE-0437
12.700mmSAE	HI31-SAE-0500	HIF31-SAE-0500	HIH31-SAE-0500
14.288mmSAE	HI31-SAE-0562	HIF31-SAE-0562	HIH31-SAE-0562
15.875mmSAE	HI31-SAE-0625	HIF31-SAE-0625	HIH31-SAE-0625
17.463mmSAE	HI31-SAE-0687	HIF31-SAE-0687	HIH31-SAE-0687
19.050mmSAE	HI32-SAE-0750	HIF32-SAE-0750	HIH32-SAE-0750
20.638mmSae	HI32-SAE-0812	HIF32-SAE-0812	HIH32-SAE-0812
22.225mmSAE	HI32-SAE-0875	HIF32-SAE-0875	HIH32-SAE-0875
23.813mmSAE	HI32-SAE-0937	HIF32-SAE-0937	HIH32-SAE-0937
25.400mmSAE	HI32-SAE-1000	HIF32-SAE-1000	HIH32-SAE-1000
26.987mmSAE	HI33-SAE-1062	HIF33-SAE-1062	HIH33-SAE-1062
28.575mmSAE	HI33-SAE-1125	HIF33-SAE-1125	HIH33-SAE-1125
30.162mmSAE	HI33-SAE-1187	HIF33-SAE-1187	HIH33-SAE-1187
31.750mmSAE	HI33-SAE-1250	HIF33-SAE-1250	HIH33-SAE-1250
33.338mmSAE	HI34-SAE-1312	HIF34-SAE-1312	HIH34-SAE-1312
34.925mmSAE	HI34-SAE-1375	HIF34-SAE-1375	HIH34-SAE-1375
36.513mmSAE	HI34-SAE-1437	HIF34-SAE-1437	HIH34-SAE-1437
38.100mmSAE	HI34-SAE-1500	HIF34-SAE-1500	HIH34-SAE-1500
39.688mmSAE	HI35-SAE-1562	HIF35-SAE-1562	HIH35-SAE-1562
41.275mmSAE	HI35-SAE-1625	HIF35-SAE-1625	HIH35-SAE-1625
42.857mmSAE	HI35-SAE-1687	HIF35-SAE-1687	HIH35-SAE-1687
44.450mmSAE	HI35-SAE-1750	HIF35-SAE-1750	HIH35-SAE-1750
46.031mmSAE	HI35-SAE-1812	HIF35-SAE-1812	HIH35-SAE-1812
47.625mmSAE	HI35-SAE-1875	HIF35-SAE-1875	HIH35-SAE-1875

Smooth Bore Connectors	<b>□</b>			
Seal Range	Plug	Plug & Fill	Plug & Fill w/Handle	
42.857mmSAE	HI36-SAE-1687	HIF36-SAE-1687	NA	
50.800mmSAE	HI36-SAE-2000	HIF36-SAE-2000	NA	
57.150mmSAE	HI36-SAE-2250	HIF36-SAE-2250	NA	
63.500mmSAE	HI37-SAE-2500	HIF37-SAE-2500	NA	


Parts & Accessories					
	Cor	nector Body T	уре	Sea	l Kits
Smooth Bore Parts &	Connector assembly w/o main seal kit	Connector assembly w/o main seal kit	Connector assembly w/o main seal kit	Includes proprietary seal, stainless steel washer and	Includes 5 proprietary seals Add - M
Accessories	m <u>o</u>	<b>□</b> <u></u>		brass nose	Add - IVI
Seal Range	Plug	Plug & Fill	Plug & Fill w/Handle	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
7.366 - 7.874	HI30	HIF30	HIH30	HI30-A-MSK	HI30-A-SKP
7.874 - 8.382	HI30	HIF30	HIH30	HI30-AA-MSK	HI30-AA-SKP
8.382 - 9.144	HI30	HIF30	HIH30	HI30-AB-MSK	HI30-AB-SKP
9.144 - 10.007	HI30	HIF30	HIH30	HI30-AB1-MSK	HI30-AB1-SKP
10.007 - 10.998	HI31	HIF31	HIH31	HI31-AA-MSK	HI31-AA-SKP
10.998 - 11.989	HI31	HIF31	HIH31	HI31-AA1-MSK	HI31-AA1-SKP
11.989 - 12.979	HI31	HIF31	HIH31	HI31-AC-MSK	HI31-AC-SKP
12.979 - 13.995	HI31	HIF31	HIH31	HI31-ACI-MSK	HI31-ACI-SKP
13.995 - 15.113	HI31	HIF31	HIH31	HI31-AD-MSK	HI31-AD-SKP
15.113 - 16.002	HI31	HIF31	HIH31	HI31-AD1-MSK	HI31-AD1-SKP
16.002 - 16.993	HI32	HIF32	HIH32	HI32-AB-MSK	HI32-AB-SKP
16.993 - 18.009	HI32	HIF32	HIH32	HI32-AB1-MSK	HI32-AB1-SKP
18.009 - 18.999	HI32	HIF32	HIH32	HI32-AD-MSK	HI32-AD-SKP
18.999 - 19.990	HI32	HIF32	HIH32	HI32-AD1-MSK	HI32-AD1-SKP
19.990 - 20.980	HI32	HIF32	HIH32	HI32-AE-MSK	HI32-AE-SKP
20.980 - 21.996	HI32	HIF32	HIH32	HI32-AE1-MSK	HI32-AE1-SKP
21.996 - 22.987	HI33	HIF33	HIH33	HI33-AA-MSK	HI33-AA-SKP
22.987 - 24.003	HI33	HIF33	HIH33	HI33-AA1-MSK	HI33-AA1-SKP
24.003 - 24.994	HI33	HIF33	HIH33	HI33-AC-MSK	HI33-AC-SKP
24.994 - 26.010	HI33	HIF33	HIH33	HI33-ACI-MSK	HI33-ACI-SKP
26.010 - 27.000	HI33	HIF33	HIH33	HI33-AD-MSK	HI33-AD-SKP
27.000 - 27.991	HI33	HIF33	HIH33	HI33-AD1-MSK	HI33-AD1-SKP
27.991 - 28.981	HI34	HIF34	HIH34	HI34-AA-MSK	HI34-AA-SKP
28.981 - 29.997	HI34	HIF34	HIH34	HI34-AA1-MSK	HI34-AA1-SKP
29.997 - 30.988	HI34	HIF34	HIH34	HI38-AB-MSK	HI38-AB-SKP
30.988 - 32.004	HI34	HIF34	HIH34	HI34-ACI-MSK	HI34-ACI-SKP

Parts & Accessories						
	Cor	nector Body	Туре	Seal Kits		
Smooth Bore Parts & Accessories	Connector assembly w/o main seal kit	Connector assembly w/o main seal kit	Connector assembly w/o main seal kit	Includes proprietary seal, stainless steel washer and brass nose	Includes 5 proprietary seals Add - M	
Seal Range	Plug	Plug & Fill	Plug & Fill w/Handle	Main Seal Kit	Seal Kit Pack	
32.004 - 32.995	HI34	HIF34	HIH34	HI34-AD-MSK	HI34-AD-SKP	
32.995 - 34.011	HI34	HIF34	HIH34	HI34-AD1-MSK	HI34-AD1-SKP	
34.011 - 35.510	HI35	HIF35	HIH35	HI35-AA-MSK	HI35-AA-SKP	
35.510 - 37.008	HI35	HIF35	HIH35	HI35-A1-MSK	HI35-AA1-SKP	
37.008 - 38.507	HI35	HIF35	HIH35	HI35-AB-MSK	HI35-AB-SKP	
38.507 - 40.005	HI35	HIF35	HIH35	HI35-AB1-MSK	HI35-AB1-SKP	
40.005 - 41.504	HI35	HIF35	HIH35	HI35-AD-MSK	HI35-AD-SKP	
41.504 - 43.002	HI35	HIF35	HIH35	HI35-AD1-MSK	HI35-AD1-SKP	
43.002 - 44.983	HI36	HIF36	NA	HI36-AA-MSK	HI36-AA-SKP	
44.983 - 46.990	HI36	HIF36	NA	HI36-AA1-MSK	HI36-AA1-SKP	
46.990 - 48.997	HI36	HIF36	NA	HI36-AB-MSK	HI36-AB-SKP	
48.971 - 51.003	HI36	HIF36	NA	HI36-AB1-MSK	HI36-AB1-SKP	
51.003 - 53.010	HI36	HIF36	NA	HI36-AD-MSK	HI36-AD-SKP	
53.010 - 54.991	HI36	HIF36	NA	HI36-AD1-MSK	HI36-AD1-SKP	
54.991 - 56.998	HI37	HIF37	NA	HI37-AA-MSK	HI37-AA-SKP	
56.998 - 58.547	HI37	HIF37	NA	HI37-AA1-MSK	HI37-AA1-SKP	
58.547 - 60.554	HI37	HIF37	NA	HI37-AB-MSK	HI37-AB-SKP	
60.554 - 62.103	HI37	HIF37	NA	HI37-AB1-MSK	HI37-AB1-SKP	
62.103 - 63.881	HI37	HIF37	NA	HI37-AD-MSK	HI37-AD-SKP	
63.881 - 65.659	HI37	HIF37	NA	HI37-AD1-MSK	HI37-AD1-SKP	
65.659 - 67.437	HI38	HIF38	NA	HI38-AA-MSK	HI38-AA-SKP	
67.437 - 69.212	HI38	HIF38	NA	HI38-AA1-MSK	HI38-AA-SKP	
69.212 - 70.993	HI38	HIF38	NA	HI38-AB-MSK	HI38-AB-SKP	
70.993 - 72.771	HI38	HIF38	NA	HI38-AB1-MSK	HI38-AB1-SKP	
72.771 - 74.549	HI38	HIF38	NA	HI38-AD-MSK	HI38-AD-SKP	
74.549 - 76.327	HI38	HIF38	NA	HI38-AD1-MSK	HI38-AD1-SKP	

Parts & Accessories						
	Connector Body Type			Seal Kits		
Threaded Bore Parts& Accessories	w/o main seal kit	w/o main seal kit	w/o main seal kit	Includes proprietary seal, stainless steel washer and brass nose	Includes 5 proprietary seals Add - M	
Seal Range	Plug	Plug & Fill	Plug & Fill w/Handle	Main Seal Kit	Seal Kit Pack	
3.175mmNPT	HI30	HIF30	HIH30	HI30-NPT-0125-MSK	HI30-NPT-0125-SKP	
6.350mmNPT	HI31	HIF31	HIH31	HI31-NPT-0250-MSK	HI31-NPT-0250-SKP	
9.525mmNPT	HI32	HIF32	HIH32	HI32-NPT-0375-MSK	HI32-NPT-0375-SKP	
12.700mmNPT	HI32	HIF32	HIH32	HI32-NPT-0500-MSK	HI32-NPT-0500-SKP	
19.050mmNPT	HI33	HIF33	HIH33	HI33-NPT-0750-MSK	HI33-NPT-0750-SKP	
25.400mmNPT	HI34	HIF34	HIH34	HI34-NPT-1000-MSK	HI34-NPT-1000-SKP	
31.750mmNPT	HI35	HIF35	HIH35	HI35-NPT-1250-MSK	HI35-NPT-1250-SKP	
38.100mmNPT	HI36	HIF36	HIH36	HI36-NPT-1500-MSK	HI36-NPT-1500-SKP	
50.800mmNPT	HI37	HIF37	HIH37	HI37-NPT-2000	HI37-NPT-2000	
M8	HI30	HIF30	HIH30	HI30-M8-MSK	HI30-M8-SKP	
M10	HI30	HIF30	HIH30	HI30-M10-MSK	HI30-M10-SKP	
M12	HI31	HIF31	HIH31	HI31-M12-MSK	HI31-M12-SKP	
M14	HI31	HIF31	HIH31	HI31-M14-MSK	HI31-M14-SKP	
M16	HI31	HIF31	HIH31	HI31-M16-MSK	HI31-M16-SKP	
M18	HI31	HIF31	HIH31	HI31-M18-MSK	HI31-M18-SKP	
M20	HI32	HIF32	HIH32	HI32-M20-MSK	HI32-M20-SKP	
M22	HI32	HIF32	HIH32	HI32-M22-MSK	HI32-M22-SKP	
M24	HI32	HIF32	HIH32	HI32-M24-MSK	HI32-M24-SKP	
M26	HI33	HIF33	HIH33	HI33-M26-MSK	HI33-M26-SKP	
M27	HI33	HIF33	HIH33	HI33-M27-MSK	HI33-M27-SKP	
M33	HI34	HIF34	HIH34	HI34-M33-MSK	HI34-M33-SKP	
M35	HI34	HIF34	HIH34	HI34-M35-MSK	HI34-M35-SKP	
M42	HI35	HIF35	HIH35	HI35-M42-MSK	HI35-M42-SKP	
M45	HI35	HIF35	HIH35	HI35-M45-MSK	HI35-M45-SKP	
M48	HI36	HIF36	HIH36	HI36-M48-MSK	HI36-M48-SKP	


Parts & Accessories						
	Connector Body Type			Seal Kits		
Threaded Bore Parts&	<b>□</b> □□:>—•	-		Includes proprietary seal, stainless steel washer and brass	Includes 5 proprietary seals	
Accessories	w/o main seal kit	w/o main seal kit	w/o main seal kit	nose	Add - M	
Seal Range	Plug	Plug & Fill	Plug & Fill w/Handle	Main Seal Kit	Seal Kit Pack	
7.938mmSAE	HI30	HIF30	HIH30	HI30-SAE-0312-MSK	HI30-SAE-0312-SKP	
9.525mmSAE	HI30	HIF30	HIH30	HI30-SAE-0375-MSK	HI30-SAE-0375-SKP	
11.113mmSAE	HI30	HIF30	HIH30	HI30-SAE-0437-MSK	HI30-SAE-0437-SKP	
12.700mmSAE	HI31	HIF31	HIH31	HI31-SAE-0500-MSK	HI31-SAE-0500-SKP	
14.288mmSAE	HI31	HIF31	HIH31	HI31-SAE-0562-MSK	HI31-SAE-0562-SKP	
15.875mmSAE	HI31	HIF31	HIH31	HI31-SAE-0625-MSK	HI31-SAE-0625-SKP	
17.463mmSAE	HI31	HIF31	HIH31	HI31-SAE-0687-MSK	HI31-SAE-0687-SKP	
19.050mmSAE	HI32	HIF32	HIH32	HI32-SAE-0750-MSK	HI32-SAE-0750-SKP	
20.638mmSae	HI32	HIF32	HIH32	HI32-SAE-0812-MSK	HI32-SAE-0812-SKP	
22.225mmSAE	HI32	HIF32	HIH32	HI32-SAE-0875-MSK	HI32-SAE-0875-SKP	
23.813mmSAE	HI32	HIF32	HIH32	HI32-SAE-0937-MSK	HI32-SAE-0937-SKP	
25.400mmSAE	HI32	HIF32	HIH32	HI32-SAE-1000-MSK	HI32-SAE-1000-SKP	
26.987mmSAE	HI33	HIF33	HIH33	HI33-SAE-1062-MSK	HI33-SAE-1062-SKP	
28.575mmSAE	HI33	HIF33	HIH33	HI33-SAE-1125-MSK	HI33-SAE-1125-SKP	
30.162mmSAE	HI33	HIF33	HIH33	HI33-SAE-1187-MSK	HI33-SAE-1187-SKP	
31.750mmSAE	HI33	HIF33	HIH33	HI33-SAE-1250-MSK	HI33-SAE-1250-SKP	
33.338mmSAE	HI34	HIF34	HIH34	HI34-SAE-1312-MSK	HI34-SAE-1312-SKP	
34.925mmSAE	HI34	HIF34	HIH34	HI34-SAE-1375-MSK	HI34-SAE-1375-SKP	
36.513mmSAE	HI34	HIF34	HIH34	HI34-SAE-1437-MSK	HI34-SAE-1437-SKP	
38.100mmSAE	HI34	HIF34	HIH34	HI34-SAE-1500-MSK	HI34-SAE-1500-SKP	
39.688mmSAE	HI35	HIF35	HIH35	HI35-SAE-1562-MSK	HI35-SAE-1562-SKP	
41.275mmSAE	HI35	HIF35	HIH35	HI35-SAE-1625-MSK	HI35-SAE-1625-SKP	
42.857mmSAE	HI35	HIF35	HIH35	HI35-SAE-1687-MSK	HI35-SAE-1687-SKP	
44.450mmSAE	HI35	HIF35	HIH35	HI35-SAE-1750-MSK	HI35-SAE-1750-SKP	
46.031mmSAE	HI35	HIF35	HIH35	HI35-SAE-1812-MSK	HI35-SAE-1812-SKP	
47.625mmSAE	HI35	HIF35	HIH35	HI35-SAE-1875-MSK	HI35-SAE-1875-SKP	
65.087mmSAE	HI36	HIF36	NA	HI36-SAE-1687-MSK	HI36-SAE-1687-SKP	

Parts & Accessories						
	Conr	nector Body	Туре	Seal Kits		
Threaded Bore Parts& Accessories	m			Includes proprietary seal, stainless steel washer and brass nose	Includes 5 proprietary seals Add - M	
	w/o main seal kit	w/o main seal kit	w/o main seal kit			
Seal Range	Plug	Plug & Fill	Plug & Fill w/Handle	Main Seal Kit	Seal Kit Pack	
50.800mmSAE	HI36	HIF36	NA	HI36-SAE-2000-MSK	HI36-SAE-2000-SKP	
57.150mmSAE	HI36	HIF36	NA	HI36-SAE-2250-MSK	HI36-SAE-2250-SKP	
63.500mmSAE	HI37	HIF36	NA	HI36-SAE-2500-MSK	HI36-SAE-2500-SKP	



HI 모델 사이즈(mm)					
Body Size	А	В	С	D	
30	25.400	57.404	211.836	21.336	
31	25.400	57.404	211.836	21.336	
32	25.400	57.404	211.836	21.336	
33	44.450	73.152	258.318	40.132	
34	44.450	73.152	258.318	41.148	
35	44.450	73.152	258.318	47.498	
36	63.500	66.548	277.114	58.674	
37	63.500	66.548	277.114	58.674	
38	63.500	66.548	277.114	58.674	

사이즈 정보는 참고용입니다.



	HIF/HIH 모델 치수 표(mm					
Body Size	А	В	С	D	E(f)/E(h)	
30	25.400	93.726	248.158	21.336	18.542(f)/113.03(h)	
31	25.400	93.726	248.158	21.336	18.542(f)/113.03(h)	
32	25.400	93.726	248.158	21.336	<b>1</b> 8.542(f)/113.03(h)	
33	44.450	98.552	283.972	40.132	18.542(f)/113.03(h)	
34	44.450	98.552	283.972	41.148	<b>1</b> 8.542(f)/113.03(h)	
35	44.450	98.552	283.972	47.498	<b>1</b> 8.542(f)/113.03(h)	
36	63.500	91.948	302.514	58.674	22.352(f)	
37	63.500	91.948	302.514	58.674	22.352(f)	
38	63.500	91.948	302.514	58.674	22.352(f)	

\*사이즈 정보는 참고용 입니다.

CTS Connects™
External Manual Seal Connectors



### 수동 실링 커넥터

### (Manual Seal Connector)

CTS Connect™의 수동 외부 커넥터는 커 매끄러운 표면이나 거친 표면 혹은 나선형의 제품 부위에도 효과적으로 밀착 될 수 있습니다. 커넥터는 캠(Cam)에 의해 움직이는 피스톤으로 구성되어 있습니다. 피스톤은 CTS가 제품에 맞게 제공하는 고유의 실링 재를 표면의 형태나 마감에 관계없이 모든 테스트 압력 요건을 충족시키도록 부품 표면 단단하게 밀착하여 압축시키는 역할을 합니다.

CTS Connect™ 의 커넥터는 다음의 장점이 있습니다.

- 부품 표면을 손상시키지 않는 최상의 실링
- 더 나은 전기전도율(conductance)을 위한 대형 테스트/필 포트 (test/fill port)
- 쉬운 실(seal) 교체
- 긴 실링 수명

#### 작동 방법

실링 되어야 하는 부위를 CTS Connect 커넥터로 위치 시키고 핸드 캠을 전진시키면 내부 피스톤이 제품 외부 둘레에 실링 재를 압축시킵니다

진공 사용 시. 진공이 커넥터 안에서 제품을 잡고 있을 것이기 때문에 안전 도구는 필요하지 않습니다 압력 사용시에는 부품 압력이 모두 분출되기 전 실링 핸들이 풀려 압력이 방출되는 것을 막기 위해 추가 부품이나 실링 제한 장치가 필요합니다.

내부 커넥터(HO Connectors)의 압력 범위는 30 finishes 에서 35PSI까지 이며 65finishes에서 50PSI, 125 finishes에서 75PSI, 그리고 나선형 포트에서 100PSI입니다.

#### 실링

CTS Connect™의 커넥터는 매끄럽거나 거친 표면, 그리


고 내부가 나선형인 파이프(NPT, Metric, or SAE)에 적합합니다. CTS가 제공하는 고유의 실링 재는 절단과 마모에 대한 내구성은 물론, 최상의 압출 성능을 제공합니다. 또한 더 길어진 수명을 자랑하며 모든 커넥터에 맞는 표준 형 실링 재입니다. 이용 가능한 실링 재료는 아래와 같습니다

- CTS가 제공하는 고유의 실링 재
- 의료용 우레탄

HOF Type - Fill



HOH Type - Fill w/Handle



### **CTS Connect HO Connector Specs**

제품 **OD 사이즈**: 7.620 - 38.354mm

나선형 홀: 3.175 -25.400mm FNPT, M8-M36

SAE 7.938 – 38.100mm

테스트 압력: Vacuum to 500 psig

커넥터 바디: 알루미늄

**캡**: 알루미늄


워셔 재질: 스테인리스 스틸

**피스톤**: 알루미늄 **O-링**: Buna N

제품 실링 재: 일반 커넥터와 나선형 커넥터를 위한

고유 등급 실링 재

커넥터 조립 상세도



Smooth Tube Connectors		
Seal Range	FILL	FILL w/Handle
	HO30 Connector	
0.762 - 1.270	HOF30-AA	N/A
1.270 - 2.032	HOF30-AB	N/A
2.032 - 3.302	HOF30-AC	N/A
	HO31 Connector	
2.540 - 4.572	HOF31-AA	N/A
4.572 - 6.604	HOF31-AB	N/A
6.604 - 8.636	HOF31-AC	N/A
8.636 - 10.668	HOF31-AE	N/A
10.668 - 12.954	HOF31-AF	N/A
	HO32 Connector	
10.998 - 13.005	HOF32-AA	НОН32-АА
13.005 - 15.011	HOF32-AD	HOH32-AD
15.011 - 16.992	HOF32-AE	HOH32-AE
16.992 - 19.050	HOF32-AG	HOH32-AG
19.050 - 21.006	HOF32-AH	НОН32-АН
	HO33 Connector	
19.990 - 21.996	HOF33-AB	НОН33-АВ
21.996 - 24.003	HOF33-AC	HOH33-AC
24.003 - 26.010	HOF33-AE	HOH33-AE
26.010 - 27.991	HOF33-AF	HOH33-AF
27.991 - 29.997	HOF33-AG	HOH33-AG
29.997 - 32.004	HOF33-AH	НОН33-АН
32.004 - 34.011	HOF33-AJ	HOH33-AJ
34.011 - 35.992	HOF33-AK	НОН33-АК
35.992 - 38.354	HOF33-AL	HOH33-AL


Threaded Pipe Connectors		
Seal Range	FILL	FILL w/Handle
	NPT Threaded Pipe	
3.175mmNPT	HOF31-NPT-0125	N/A
6.350mmNPT	HOF32-NPT-0250	HOH32-NPT-0250
9.525mmNPT	HOR32-NPT-0375	HOH32-NPT-0375
12.700mmNPT	HOF33-NPT-0500	HOH33-NPT-0500
19.050mmNPT	HOF33-NPT-0750	HOH33-NPT-0750
25.400mmNPT	HOF33-NPT-1000	HOH33-NPT-1000
	Metric Threaded Pipe	
M8	HOF31-M8	N/A
M10	HOF31-M10	N/A
M12	HOF32-M12	HOH32-M12
M14	HOF32-M14	HOH32-M14
M16	HOF32-M16	HOH32-M16
M18	HOF32-M18	HOH32-M18
M20	HOF33-M20	HOH33-M20
M22	HOF33-M22	HOH33-M22
M24	HOF33-M24	HOH33-M24
M26	HOF33-M26	HOH33-M26
M27	HOF33-M27	HOH33-M27
M33	HOF33-M33	HOH33-M33
M35	HOF33-M35	HOH33-M35

Threaded Pipe Connectors		
Seal Range	FILL	FILL w/Handle
	SAE Threaded Pipe	
7.938mmSAE	HOF31-SAE-O312	N/A
9.525mmSAE	HOF31-SAE-O375	N/A
11.113mmSAE	HOF31-SAE-O437	N/A
12.700mmSAE	HOF31-SAE-O500	N/A
14.288mmSAE	HOF32-SAE-O562	HOH32-SAE-0562
15.875mmSAE	HOF32-SAE-O625	HOH32-SAE-0625
17.463mmSAE	HOF32-SAE-O687	HOH32-SAE-0687
19.050mmSAE	HOF32-SAE-O750	HOH32-SAE-0750
20.638mmSae	HOF32-SAE-O812	HOH32-SAE-0812
22.225mmSAE	HOF33-SAE-0875	HOH33-SAE-0875
23.813mmSAE	HOF33-SAE-0937	HOH33-SAE-0937
25.400mmSAE	HOF33-SAE-1000	HOH33-SAE-1000
26.987mmSAE	HOF33-SAE-1062	HOH33-SAE-1062
28.575mmSAE	HOF33-SAE-1125	HOH33-SAE-1125
30.162mmSAE	HOF33-SAE-1187	HOH33-SAE-1187
31.750mmSAE	HOF33-SAE-1250	HOH33-SAE-1250
33.338mmSAE	HOF33-SAE-1312	HOH33-SAE-1312
34.925mmSAE	HOF33-SAE-1375	HOH33-SAE-1375
36.513mmSAE	HOF33-SAE-1437	HOH33-SAE-1437
38.100mmSAE	HOF33-SAE-1500	HOH33-SAE-1500

		Parts and Access	ories	
Smooth Bore Parts & Accessories	Connector assembly w/o main seal kit	Connector assembly w/o main seal kit	Includes proprietary seal and stainless steel washers	Includes 5 proprietary seals
Seal Range	Fill	Fill w/Handle	Main Seal kit	Seal Kit Pack
		HO30 Connect	or	
0.762 - 1.270	HOF30	N/A	HO30-AA-MSK	HO30-A-SKP
1.270 - 2.032	HOF30	N/A	HO30-AB-MSK	HO30-AA-SKP
2.032 - 3.302	HOF30	N/A	HO30-AC-MSK	HO30-B-SKP
		HO31 Connect	or	
2.540 - 4.572	HOF31	N/A	HO31-AA-MSK	HO31-AA-SKP
4.572 - 6.604	HOF31	N/A	HO31-AB-MSK	HO31-AB-SKP
6.604 - 8.636	HOF31	N/A	HO31-AC-MSK	HO31-AC-SKP
8.636 - 10.668	HOF31	N/A	HO31-AE-MSK	HO31-AE-SKP
10.668 - 12.954	HOF31	N/A	HO31-AF-MSK	HO31-AF-SKP
		HO32 Connect	or	
10.998 - 13.005	HOF32	HOH32	HO32-AA-MSK	HO32-AB-SKP
13.005 - 15.011	HOF32	HOH32	HO32-AD-MSK	HO32-AD-SKP
15.011 - 16.992	HOF32	HOH32	HO32-AE-MSK	HO32-AE-SKP
16.992 - 19.050	HOF32	НОН32	HO32-AG-MSK	HO32-AG-SKP
19.050 - 21.006	HOF32	НОН32	HO32-AH-MSK	HO32-AH-SKP
		HO33 Connect	or	
19.990 - 21.996	HOF33	НОН33	HO33-AB-MSK	HO33-AB-SKP
21.996 - 24.003	HOF33	НОН33	HO33-AC-MSK	HO33-AC-SKP
24.003 - 26.010	HOF33	НОН33	HO33-AE-MSK	HO33-AE-SKP
26.010 - 27.991	HOF33	НОН33	HO33-AF-MSK	HO33-AF-SKP
27.991 - 29.997	HOF33	НОН33	HO33-AG-MSK	HO33-AG-SKP
29.997 - 32.004	HOF33	НОН33	HO33-AH-MSK	HO33-AH-SKP
32.004 - 34.011	HOF33	НОН33	HO33-AJ-MSK	HO33-AJ-SKP
34.011 - 35.992	HOF33	НОН33	HO33-AK-MSK	HO33-AK-SKP
35.992 - 38.354	HOF33	НОН33	HO33-AL-MSK	HO33-AL-SKP

	Parts and Accessories				
Threaded Bore Parts & Accessories	w/o main seal kit	w/o main seal kit	Includes proprietary seal and stainless steel washers	Includes 5 proprietary seals	
Seal Range	Fill	Fill w/Handle	Main Seal kit	Seal Kit Pack	
		NPT Thread	ed Pipe		
3.175mmNPT	HOF31	N/A	HO31-NPT-0125-MSK	HO31-NPT-0125-SKP	
6.350mmNPT	HOF32	HOH32	HO32-NPT-0250-MSK	HO32-NPT-0250-SKP	
9.525mmNPT	HOF32	HOH32	HO32-NPT-0375-MSK	HO32-NPT-0375-SKP	
12.700mmNPT	HOF33	НОН33	HO33-NPT-0500-MSK	HO33-NPT-0500-SKP	
19.050mmNPT	HOF33	НОН33	HO33-NPT-0750-MSK	HO33-NPT-0750-SKP	
25.400mmNPT	HOF33	НОН33	HO33-NPT-1000-MSK	HO33-NPT-1000-SKP	
		Metric Threa	ded Pipe		
M8	HOF31	N/A	HO31-MET-M8-MSK	HO31-MET-M8-SKP	
M10	HOF31	N/A	HO31-MET-M10-MSK	HO31-MET-M10-SKP	
M12	HOF32	HOH32	HO32-MET-M12-MSK	HO32-MET-M12-SKP	
M14	HOF32	HOH32	HO32-MET-M14-MSK	HO32-MET-M14-SKP	
M16	HOF32	HOH32	HO32-MET-M16-MSK	HO32-MET-M16-SKP	
M18	HOF32	HOH32	HO32-MET-M18-MSK	HO32-MET-M18-SKP	
M20	HOF33	НОН33	HO-33-MET-M20-MSK	HO33-MET-M20-SKP	
M22	HOF33	НОН33	HO-33-MET-M22-MSK	HO33-MET-M22-SKP	
M24	HOF33	НОН33	HO-33-MET-M24-MSK	HO33-MET-M24-SKP	
M26	HOF33	НОН33	HO-33-MET-M26-MSK	HO33-MET-M26-SKP	
M27	HOF33	НОН33	HO-33-MET-M27-MSK	HO33-MET-M27-SKP	
M33	HOF33	НОН33	HO-33-MET-M33-MSK	HO33-MET-M33-SKP	
M36	HOF33	НОН33	HO-33-MET-M36-MSK	HO33-MET-M36-SKP	

		Parts and Acc	cessories	
Threaded Bore Parts & Accessories	w/o main seal kit	w/o main seal kit	Includes proprietary seal and stainless steel washers	Includes 5 proprietary seals
Seal Range	Fill	Fill w/Handle	Main Seal kit	Seal Kit Pack
		SAE Threade	ed Pipe	
7.938mmSAE	HOF31	N/A	HO31-SAE-0312-MSK	HO31-SAE-0312-SKP
9.525mmSAE	HOF31	N/A	HO31-SAE-0375-MSK	HO31-SAE-0375-SKP
11.113mmSAE	HOF31	N/A	HO31-SAE-0437-MSK	HO31-SAE-0437-SKP
12.700mmSAE	HOF31	N/A	HO31-SAE-0500-MSK	HO31-SAE-0500-SKP
14.288mmSAE	HOF32	HOH32	HO32-SAE-0562-MSK	HO32-SAE-0562-SKP
15.875mmSAE	HOF32	HOH32	HO32-SAE-0625-MSK	HO32-SAE-0625-SKP
17.463mmSAE	HOF32	HOH32	HO32-SAE-0687-MSK	HO32-SAE-0687-SKP
19.050mmSAE	HOF32	HOH32	HO32-SAE-0750-MSK	HO32-SAE-0750-SKP
20.638mmSae	HOF32	HOH32	HO32-SAE-0812-MSK	HO32-SAE-0812-SKP
22.225mmSAE	HOF33	НОН33	HO33-SAE-0875-MSK	HO33-SAE-0875-SKP
23.813mmSAE	HOF33	НОН33	HO33-SAE-0937-MSK	HO33-SAE-0937-SKP
25.400mmSAE	HOF33	НОН33	HO33-SAE-1000-MSK	HO33-SAE-1000-SKP
26.987mmSAE	HOF33	НОН33	HO33-SAE-1062-MSK	HO33-SAE-1062-SKP
28.575mmSAE	HOF33	НОН33	HO33-SAE-1125-MSK	HO33-SAE-1125-SKP
30.162mmSAE	HOF33	НОН33	HO33-SAE-1187-MSK	HO33-SAE-1187-SKP
31.750mmSAE	HOF33	HOH33	HO33-SAE-1250-MSK	HO33-SAE-1250-SKP
33.338mmSAE	HOF33	НОН33	HO33-SAE-1312-MSK	HO33-SAE-1312-SKP
34.925mmSAE	HOF33	НОН33	HO33-SAE-1375-MSK	HO33-SAE-1375-SKP
36.513mmSAE	HOF33	НОН33	HO33-SAE-1437-MSK	HO33-SAE-1437-SKP
38.100mmSAE	HOF33	НОН33	HO33-SAE-1500-MSK	HO33-SAE-1500-SKP



사이즈(mm)					
	HO30	HO31	HO32	HO33	
А	25.400	38.100	56.388	82.550	
В	43.180	50.800	81.788	101.600	
C*					
Fill/Handle	19.050/N/A	19.050/N/A	19.050/76.200	19.050/76.200	

\*사이즈 정보는 참고용 입니다

CTS Connects™

Air Actuated Threaded Hole Connectors



## 공기 작동 실링 커넥터 (Air Actuated Seal Connector)

CTS Connect™의 공기 작동 나선형 홀 커넥터는 제품 의 내부 나선형 부위에 효과적으로 실링 합니다

커넥터는 공기에 의해 움직이는 피스톤으로 구성되어 있습니다. 피스톤은 제품의 나선형 내부를 꽉 쥐는 역할을 하는 나선형 콜릿을 확장 시킵니다. 테스트 에어가 보조하는 실링 홀더는 CTS 의 독점적인 실링 재를 고압 사용에 딱 맞도록 제품 표면으로 밀어 냅니다. CTS Connect™의 커넥터는 다음과 같은 장점이 있습니다.

- 제품 표면의 긁힘이 없는 최상의 실링
- 나선형의 끝이 좁아지는 확장 노즈
- 향상된 전기 전도율을 위한 대형 테스트/필 포트
- 쉬운 실 교체
- 긴 수명

### 작동 방법

실링 될 제품이 커넥터 위로 놓아지면 제품 내부로 콜릿을 확장시키기 위해 파일럿 에어가 내부 피스톤을 전진 시킵니다. 단단하게 제품을 조인 후 테스트 압력 보조 장치를 이용해 제품으로 실링재를 압축시킵니다.

진공 사용시 안전 도구는 필요하지 않습니다. 그이유는 진공이 커넥터 안에서 제품을 잡고 있을 것이기 때문입니다.

압력 사용시에는 제품 압력이 다 분출되기 전에 실링 핸들이 풀리는 경우 압력 분출을 막기 위해 추가 부품이나 제한 장치가 필요합니다. 나선형 내부 커넥터에 맞는 압력 범위는 사용과 제품 구성에 따라 진공에서 1000PSI까지 입니다.

#### 실링

CTS Connect™의 커넥터는 나선형의 홀(NPT, Metric, SAE)에 적합 합니다. CTS 가 독점 공급하는 표준 실링재는 최상의 압출 성능을 제공하며 절단과 마모에도 강한 내구성과. 연장된 수명 또한 제공합니다.

실링재는 CTS 의 모든 커넥터에 표준입니다. 이용 가능한 실링 재료는 다음과 같습니다.

- CTS 의 독자적인 실링재
- 의료용 우레탄

### CI Connector



### CTS Connect T-CI Connector 사양

나선형 홀: 3.175 -50.800mm FNPT, M8-M48

SAE 7.938 – 38.100mm

테스트 압력: Vacuum to 1000 psig

**파일럿 압력**: 60-90 PSI 권장

커넥터 바디: 알루미늄

**캡**: 알루미늄

**콜릿**: 나선형 강철


**익스팬더**: 나선형 강철 **스템**: 스테인리스 스틸

O-링: Buna N

제품 실링 재: 일반 커넥터와 나선형 커넥터를 위한

CTS 고유의 실링 재


## 커넥터 조립 상세도



		T-CI (	Connector	
Threaded			Includes Proprietary seal, Threaded Collet,	Includes 5 Proprietary
Bore	The state of the		Expanding Nose, and	seals
Connectors			Seal Holder	
		w/o Seal		
Seal Range	Connector	Kit	Main Seal kit	Seal Kit Pack
		NPT Th	readed Holes	
3.175mmNPT	T-CI30-NPT-0125	T-CI30	T-CI30-NPT-0125-MSK	T-CI30-NPT-0125-SKP
6.350mmNPT	T-CI30-NPT-0250	T-CI30	T- CI30-NPT-0250-MSK	T-CI30-NPT-0250-SKP
9.525mmNPT	T-CI30-NPT-0375	T-CI30	T- CI30-NPT-0375-MSK	T-CI30-NPT-0375-SKP
12.700mmNPT	T-CI30-NPT-0500	T-CI30	T- CI30-NPT-0500-MSK	T-CI30-NPT-0500-SKP
19.050mmNPT	T-CI33-NPT-0750	T-CI33	T- CI33-NPT-0750-MSK	T-CI33-NPT-0750-SKP
25.400mmNPT	T-CI33-NPT-1000	T-CI33	T- CI33-NPT-1000-MSK	T-CI33-NPT-1000-SKP
31.750mmNPT	T-CI33-NPT-1250	T-CI33	T- CI33-NPT-1250-MSK	T-CI33-NPT-1250-SKP
38.100mmNPT	T-CI36-NPT-1500	T-CI36	T- CI36-NPT-1500-MSK	T-CI36-NPT-1500-SKP
50.800mmNPT	T-CI36-NPT-2000	T-CI36	T- CI36-NPT-2000-MSK	T-CI36-NPT-2000-SKP
		Metric Tl	readed Holes	
M8	T-CI30-M8	T-CI30	T-CI30-M8-MSK	T-CI30-M8-SKP
M10	T-CI30-M10	T-CI30	T-CI30-M10-MSK	T- CI30-M10-SKP
M12	T-CI30-M12	T-CI30	T-CI30-M12-MSK	T- CI30-M12-SKP
M14	T-CI30-M14	T-CI30	T-CI30-M14-MSK	T- CI30-M14-SKP
M16	T-CI30-M16	T-CI30	T-CI30-M16-MSK	T- CI30-M16-SKP
M18	T-CI30-M18	T-CI30	T-CI30-M18-MSK	T- CI30-M18-SKP
M20	T-CI30-M20	T-CI30	T-CI30-M20-MSK	T- CI30-M20-SKP
M22	T-CI30-M22	T-CI30	T-CI30-M22-MSK	T- CI30-M22-SKP
M24	T-CI30-M24	T-CI30	T-CI30-M24-MSK	T- CI30-M24-SKP
M26	T-CI33-M26	T-CI33	T-CI33-M26-MSK	T- CI33-M26-SKP
M27	T-CI33-M27	T-CI33	T-CI33-M27-MSK	T- CI33-M27-SKP
M33	T-CI33-M33	T-CI33	T-CI33-M33-MSK	T- CI33-M33-SKP
M35	T-CI33-M35	T-CI33	T-CI33-M35-MSK	T- CI33-M35-SKP
M42	T-CI33-M42	T-CI33	T-CI33-M42-MSK	T- CI33-M42-SKP
M45	T-CI33-M45	T-CI33	T-CI36-M45-MSK	T- CI33-M45-SKP
M48	T-CI36-M48	T-CI36	T-CI33-M48-MSK	T- CI36-M48-SKP

Parts & Accessories				
Threaded Bore Connectors			Includes Proprietary seal, Threaded Collet, Expanding Nose, and Seal Holder	Includes 5 Proprietary seals
Seal Range	Connector	w/o Seal Kit	Main Seal kit	Seal Kit Pack
		SAE Thr	eaded Holes	
7.938mmSAE	T-CI30-SAE-0312	T-CI30	T-CI30-SAE-0312-MSK	T-CI30-SAE-0312-SKP
9.525mmSAE	T-CI30-SAE-0375	T-CI30	T-CI30-SAE-0375-MSK	T-CI30-SAE-0375-SKP
11.113mmSAE	T-CI30-SAE-0437	T-CI30	T-CI30-SAE-0437-MSK	T-CI30-SAE-0437-SKP
12.700mmSAE	T-CI30-SAE-0500	T-CI30	T-CI30-SAE-0500-MSK	T-CI30-SAE-0500-SKP
14.288mmSAE	T-CI30-SAE-0562	T-CI30	T-CI30-SAE-0562-MSK	T-CI30-SAE-0562-SKP
15.875mmSAE	T-CI30-SAE-0625	T-CI30	T-CI30-SAE-0625-MSK	T-CI30-SAE-0625-SKP
17.463mmSAE	T-CI30-SAE-0687	T-CI30	T-CI30-SAE-0687-MSK	T-CI30-SAE-0687-SKP
19.050mmSAE	T-CI30-SAE-0750	T-CI30	T-CI30-SAE-0750-MSK	T-CI30-SAE-0750-SKP
20.638mmSae	T-CI30-SAE-0812	T-CI30	T-CI30-SAE-0812-MSK	T-CI30-SAE-0812-SKP
22.225mmSAE	T-CI30-SAE-0875	T-CI30	T-CI30-SAE-0875-MSK	T-CI30-SAE-0875-SKP
23.813mmSAE	T-CI30-SAE-0937	T-CI30	T-CI30-SAE-0937-MSK	T-CI30-SAE-0937-SKP
25.400mmSAE	T-CI30-SAE-1000	T-CI30	T-CI30-SAE-1000-MSK	T-CI30-SAE-1000-SKP
26.987mmSAE	T-CI33-SAE-1062	T-CI33	T-CI33-SAE-1062-MSK	T-CI33-SAE-1062-SKP
28.575mmSAE	T-CI33-SAE-1125	T-CI33	T-CI33-SAE-1125-MSK	T-CI33-SAE-1125-SKP
30.162mmSAE	T-CI33-SAE-1187	T-CI33	T-CI33-SAE-1187-MSK	T-CI33-SAE-1187-SKP
31.750mmSAE	T-CI33-SAE-1250	T-CI33	T-CI33-SAE-1250-MSK	T-CI33-SAE-1250-SKP
33.338mmSAE	T-CI33-SAE-1312	T-CI33	T-CI33-SAE-1312-MSK	T-CI33-SAE-1312-SKP
34.925mmSAE	T-CI33-SAE-1375	T-CI33	T-CI33-SAE-1375-MSK	T-CI33-SAE-1375-SKP
36.513mmSAE	T-CI33-SAE-1437	T-CI33	T-CI33-SAE-1437-MSK	T-CI33-SAE-1437-SKP
38.100mmSAE	T-CI33-SAE-1500	T-CI33	T-CI33-SAE-1500-MSK	T-CI33-SAE-1500-SKP
39.688mmSAE	T-CI33-SAE-1562	T-CI33	T-CI33-SAE-1562-MSK	T-CI33-SAE-1562-SKP
41.275mmSAE	T-CI33-SAE-1625	T-CI33	T-CI33-SAE-1625-MSK	T-CI33-SAE-1625-SKP
42.862mmSAE	T-CI33-SAE-1687	T-CI33	T-CI33-SAE-1687-MSK	T-CI33-SAE-1687-SKP
44.450mmSAE	T-CI33-SAE-1750	T-CI33	T-CI33-SAE-1750-MSK	T-CI33-SAE-1750-SKP
46.038mmSAE	T-CI33-SAE-1812	T-CI33	T-CI33-SAE-1812-MSK	T-CI33-SAE-1812-SKP
47.625mmSAE	T-CI33-SAE-1875	T-CI33	T-CI33-SAE-1875-MSK	T-CI33-SAE-1875-SKP

Parts & Accessories						
Threaded Bore Connectors					Includes Proprietary seal, Threaded Collet, Expanding Nose, and Seal Holder	Includes 5 Proprietary seals
		w/o Seal				
Seal Range	Connector	Kit	Main Seal kit	Seal Kit Pack		
	SAE Threaded Holes					
49.205mmSAE	T-CI36-SAE-1937	T-CI36	T-CI36-SAE-1937-MSK	T-CI36-SAE-1937-SKP		
50.800mmSAE	T-CI36-SAE-2000	T-CI36	T-CI36-SAE-2000-MSK	T-CI36-SAE-2000-SKP		
57.150mmSAE	T-CI36-SAE-2250	T-CI36	T-CI36-SAE-2250-MSK	T-CI36-SAE-2250-SKP		
63.500mmSAE	T-CI36-SAE-2500	T-CI36	T-CI36-SAE-2500-MSK	T-CI36-SAE-2500-SKP		



	사이즈(mm)				
	T-CI30	T-CI33	T-CI36		
Α	99.822	117.348	*		
В	31.75	58.42	*		

\*T-CI36모델의 사이즈는 요청 시 제공 가능합니다.

CTS Connects™

Manual Threaded Hole Connector



### 수동 실링 커넥터

### (Manual Seal Connector)

CTS의 수동 나선형 홀 커넥터는 제품의 나선형 부분에 효과적으로 실링 할 수 있습니다. 커넥터는 캠(Cam)에 의해 움직이는 확장 노즈(expanding nose)로 구성되어 있습니다. 확장 노즈는 제품 내부의 나사를 꽉 죄기 위해 나선형 콜릿을 확장시킵니다. 이기능은 테스트

에어가 보조하는 실링 홀더가 CTS의 독점적인 실링 재를 고압 사용을 위해 타이트하게 맞추면서 안전하 고 효과적으로 제품 표면으로 보낼 수 있도록 해줍 니다.

장점은 아래와 같습니다.

- 제품 표면을 손상시키지 않는 최상의 실링
- •향상된 전기 전도율을 위한 대형 테스트/필 포트
- •쉬운 실(seal) 교체
- 긴 수명

### 작동 방법

실링 되어야 하는 제품이 CTS Connect 커넥터 위로 위치하고 수동으로 작동되는 캠이 내부의 스템(stem) 을 전진 시킵니다. 스템은 제품 내부에서 나선형 콜 릿을 확장 시키고, 실링 홀더는 제품 표면에 실링을 위해 압력을 가합니다.

진공 사용 시. 진공이 커넥터 안에서 제품을 잡고 있을 것이기 때문에 안전 도구는 필요하지 않습니다고압 사용시에는 제품 압력이 다 분출되기 전에 실링 핸들이 풀리는 경우 압력 분출을 막기 위해 추가부품이나 제한 장치가 필요합니다. 나선형 내부 커넥터에 맞는 압력 범위는 사용과 제품 구성에 따라 진공에서 1000PSI까지 입니다.

#### 실링


CTS Connect™의 커넥터들은 나선형 홀(NPT, Metric, SAE)

에 이상적입니다. CTS가 독자적으로 제공하는 표준 실링재는 최상의 압출과 절단과 마모에 강한 내구성 을 보여줍니다. 더 긴 수명 또한 자랑합니다. CTS에 서 제공하는 실링재는 모든 커넥터에 맞는 표준 재 료 입니다.


이용 가능한 실링 재는 아래와 같습니다.

- CTS에서 독자적으로 제공하는 고유 실링 재
- 의료용 우레탄

### T-HIF-Fill Style



## T-HIH-Fill Style w/Handle



### CTS Connect T-HI Connector 사양

나선형 홀: 3.175 -31.750mm FNPT, M8-M36

SAE 7.937 – 47.625mm

테스트 압력: Vacuum to 1000 psig

커넥터 바디: 알루미늄 실(seal) 홀더: 알루미늄

**캡**: 알루미늄

**콜릿**: 나선형 강철

**확장 노즈**: 나선형 강철 **스템**: 스테인리스 스틸

O-링: Buna N


제품 실링재: 일반 커넥터와 나선형 커넥터를 위한

CTS가 공급하는 실링재

최소 나사 깊이

T-HI30: 12.700mm T-HI33: 14.287mm

### 필 밸브를 포함한 커넥터 상세 조립도




Threaded Bore Connectors			Connectors with Fill Valve Option can have either Handle(H) of Fill Option(F)
Seal Range	Fill	Fill w/Handle	Fill Valve Function
	NPT TI	hreaded Holes	
3.175mmNPT	T-HIF30-NPT-0125	T-HIH30-NPT-0125	T-HI_30-V-NPT-0125
6.350mmNPT	T-HIF30-NPT-0250	T-HIH30-NPT-0250	T-HI_30-V-NPT-0250
9.525mmNPT	T-HIF30-NPT-0375	T-HIH30-NPT-0375	T-HI_30-V-NPT-0375
12.700mmNPT	T-HIF30-NPT-0500	T-HIH30-NPT-0500	T-HI_30-V-NPT-0500
19.050mmNPT	T-HIF33-NPT-0750	T-HIH33-NPT-0750	T-HI_33-V-NPT-0750
25.400mmNPT	T-HIF33-NPT-1000	T-HIH33-NPT-1000	T-HI_33-V-NPT-1000
31.750mmNPT	T-HIF33-NPT-1250	T-HIH33-NPT-1250	T-HI_33-V-NPT-1250
	Metric 1	Threaded Holes	
M8	T-HIF30-M8	T-HIH30-M8	T-HI_30-V-M8
M10	T-HIF30-M10	T-HIH30-M10	T-HI_30-V-M10
M12	T-HIF30-M12	T-HIH30-M12	T-HI_30-V-M12
M14	T-HIF30-M14	T-HIH30-M14	T-HI_30-V-M14
M16	T-HIF30-M16	T-HIH30-M16	T-HI_30-V-M16
M18	T-HIF30-M18	T-HIH30-M18	T-HI_30-V-M18
M20	T-HIF30-M20	T-HIH30-M20	T-HI_30-V-M20
M22	T-HIF30-M22	T-HIH30-M22	T-HI_30-V-M22
M24	T-HIF30-M24	T-HIH30-M24	T-HI_30-V-M24
M26	T-HIF30-M26	T-HIH30-M26	T-HI_30-V-M26
M27	T-HIF30-M27	T-HIH30-M27	T-HI_30-V-M27
M33	T-HIF30-M33	T-HIH30-M33	T-HI_30-V-M33
M35	T-HIF30-M35	T-HIH30-M35	T-HI_30-V-M35
M42	T-HIF30-M42	T-HIH30-M42	T-HI_30-V-M42
M45	T-HIF30-M45	T-HIH30-M45	T-HI_30-V-M45

Threaded Bore Connectors Seal Range	Fill	Fill w/Handle	Connectors with Fill Valve Option can have either Handle(H) of Fill Option(F) Fill Valve Function
Seal Ralige	FIII	riii w/naiidie	Fill Valve Fullction
	SAI	Threaded Holes	
7.938mmSAE	T-HIF30-SAE-0312	T-HIH30-SAE-0312	T-HI_30-V-SAE-0312
9.525mmSAE	T-HIFI30-SAE-0375	T-HIH30-SAE-0375	T-HI_30-V-SAE-0375
11.113mmSAE	T-HIF30-SAE-0437	T-HIH30-SAE-0437	T-HI_30-V-SAE-0437
12.700mmSAE	T-HIF30-SAE-0500	T-HIH30-SAE-0500	T-HI_30-V-SAE-0500
14.288mmSAE	T-HIF30-SAE-0562	T-HIH30-SAE-0562	T-HI_30-V-SAE-0562
15.875mmSAE	T-HIF30-SAE-0625	T-HIH30-SAE-0625	T-HI_30-V-SAE-0625
17.463mmSAE	T-HIF30-SAE-0687	T-HIH30-SAE-0687	T-HI_30-V-SAE-0687
19.050mmSAE	T-HIF30-SAE-0750	T-HIH30-SAE-0750	T-HI_30-V-SAE-0750
20.638mmSae	T-HIF30-SAE-0812	T-HIH30-SAE-0812	T-HI_30-V-SAE-0812
22.225mmSAE	T-HIF30-SAE-0875	T-HIH30-SAE-0875	T-HI_30-V-SAE-0875
23.813mmSAE	T-HIF30-SAE-0937	T-HIH30-SAE-0937	T-HI_30-V-SAE-0937
25.400mmSAE	T-HIF30-SAE-1000	T-HIH30-SAE-1000	T-HI_30-V-SAE-1000
26.987mmSAE	T-HIF33-SAE-1062	T-HIH33-SAE-1062	T-HI_33-V-SAE-1062
28.575mmSAE	T-HIF33-SAE-1125	T-HIH33-SAE-1125	T-HI_33-V-SAE-1125
30.162mmSAE	T-HIF33-SAE-1187	T-HIH33-SAE-1187	T-HI_33-V-SAE-1187
31.750mmSAE	T-HIF33-SAE-1250	T-HIH33-SAE-1250	T-HI_33-V-SAE-1250
33.338mmSAE	T-HIF33-SAE-1312	T-HIH33-SAE-1312	T-HI_33-V-SAE-1312
34.925mmSAE	T-HIF33-SAE-1375	T-HIH33-SAE-1375	T-HI_33-V-SAE-1375
36.513mmSAE	T-HIF33-SAE-1437	T-HIH33-SAE-1437	T-HI_33-V-SAE-1437
38.100mmSAE	T-HIF33-SAE-1500	T-HIH33-SAE-1500	T-HI_33-V-SAE-1500
39.688mmSAE	T-HIF33-SAE-1562	T-HIH33-SAE-1562	T-HI_33-V-SAE-1562
41.275mmSAE	T-HIF33-SAE-1625	T-HIH33-SAE-1625	T-HI_33-V-SAE-1625
42.862mmSAE	T-HIF33-SAE-1687	T-HIH33-SAE-1687	T-HI_33-V-SAE-1687
44.450mmSAE	T-HIF33-SAE-1750	T-HIH33-SAE-1750	T-HI_33-V-SAE-1750
46.038mmSAE	T-HIF33-SAE-1812	T-HIH33-SAE-1812	T-HI_33-V-SAE-1812
47.625mmSAE	T-HIF33-SAE-1875	T-HIH33-SAE-1875	T-HI_33-V-SAE-1875

Parts & Accessories					
	Con	nector Body	Туре	Seal	Kits
Threaded Bore Parts & Accessories	w/o main seal kit	w/o main seal kit	w/o main seal kit	Includes proprietary seal, seal holder, collet, and expander	Includes 5 proprietary seals
Seal Range	Fill	Fill w/Handle	Fill Valve	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
		N	IPT Threaded	Holes	
3.175mmNPT	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-NPT-0125-MSK	T-HI30-NPT-0125-SKP
6.350mmNPT	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-NPT-0250-MSK	T-HI30-NPT-0250-SKP
9.525mmNPT	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-NPT-0375-MSK	T-HI30-NPT-0375-SKP
12.700mmNPT	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-NPT-0500-MSK	T-HI30-NPT-0500-SKP
19.050mmNPT	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_33-V	T-HI33-NPT-0750-MSK	T-HI33-NPT-0750-SKP
25.400mmNPT	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_33-V	T-HI33-NPT-1000-MSK	T-HI33-NPT-1000-SKP
		M	etric Threade	d Holes	
M8	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-M8-MSK	T-HI30-M8-SKP
M10	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-M10-MSK	T-HI30-M10-SKP
M12	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-M12-MSK	T-HI30-M12-SKP
M14	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-M14-MSK	T-HI30-M14-SKP
M16	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-M16-MSK	T-HI30-M16-SKP
M18	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-M18-MSK	T-HI30-M18-SKP
M20	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-M20-MSK	T-HI30-M20-SKP
M22	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-M22-MSK	T-HI30-M22-SKP
M24	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-M24-MSK	T-HI30-M24-SKP
M26	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_30-V	T-HI30-M26-MSK	T-HI30-M26-SKP
M27	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_30-V	T-HI30-M27-MSK	T-HI30-M27-SKP
M33	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_30-V	T-HI30-M33-MSK	T-HI30-M33-SKP
M35	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_30-V	T-HI30-M35-MSK	T-HI30-M35-SKP

Parts & Accessories					
	Conr	nector Body	dy Type Seal Kits		
Threaded Bore Parts & Accessories	w/o main seal kit	w/o main seal kit	w/o main seal kit	Includes proprietary seal, seal holder, collet, and expander	Includes 5 proprietary seals
Seal Range	Fill	Fill w/Handle	Fill Valve	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
			SAE Threade	d Holes	
7.938mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0312-MSK	T-HI30-SAE-0312-SKP
9.525mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0375-MSK	T-HI30-SAE-0375-SKP
11.113mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0437-MSK	T-HI30-SAE-0437-SKP
12.700mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0500-MSK	T-HI30-SAE-0500-SKP
14.288mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0562-MSK	T-HI30-SAE-0562-SKP
15.875mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0625-MSK	T-HI30-SAE-0625-SKP
17.463mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0687-MSK	T-HI30-SAE-0687-SKP
19.050mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0750-MSK	T-HI30-SAE-0750-SKP
20.638mmSae	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0812-MSK	T-HI30-SAE-0812-SKP
22.225mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0875-MSK	T-HI30-SAE-0875-SKP
23.813mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-0937-MSK	T-HI30-SAE-0937-SKP
25.400mmSAE	T-HIF30	T-HIH30	T-HI_30-V	T-HI30-SAE-1000-MSK	T-HI30-SAE-1000-SKP
26.987mmSAE	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_33-V	T-HI33-SAE-1062-MSK	T-HI33-SAE-1062-SKP
28.575mmSAE	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_33-V	T-HI33-SAE-1125-MSK	T-HI33-SAE-1125-SKP
30.162mmSAE	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_33-V	T-HI33-SAE-1187-MSK	T-HI33-SAE-1187-SKP
31.750mmSAE	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_33-V	T-HI33-SAE-1250-MSK	T-HI33-SAE-1250-SKP
33.338mmSAE	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_33-V	T-HI33-SAE-1312-MSK	T-HI33-SAE-1312-SKP
34.925mmSAE	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_33-V	T-HI33-SAE-1375-MSK	T-HI33-SAE-1375-SKP
36.513mmSAE	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_33-V	T-HI33-SAE-1437-MSK	T-HI33-SAE-1437-SKP
38.100mmSAE	T-HIF33	T-HIH33	T-HI_33-V	T-HI33-SAE-1500-MSK	T-HI33-SAE-1500-SKP



\*필(Fill) 모델은 핸들을 포함하지 않습니다



### 공기 작동 실링 커넥터

### Air Actuated Seal Connector

CTS connect™의 외부 공기 작동 콜릿 커넥터는 제품의 매끄러운 표면과 거친 표면 모두에 효과적으로실링 됩니다. 커넥터는 공기에 의해 움직이는 피스톤으로 이루어져있습니다. 피스톤은 단단하게 조이며콜릿을 압축시킵니다. 이러한 동작은 CTS가 독자적으로 제공하는 실링재료 또한 고압 적용 시 안전하고 효과적으로 제품 표면에 실링 될 수 있도록 합니다.

이 제품은 아래와 같은 장점이 있습니다.

- 부품 표면의 손상이 없는 최상의 실링
- 작동자의 피로와 부상을 최소화하는 자동 실
- 향상된 전기 전도율을 위한 대형 테스트.필 포
- 내장 충격 제한 장치
- 쉬운 실 교체
- 긴 수명

CTS Connects™ External Air Actuated Collet Connectors

### 작동 방법

실링 되어야 할 제품을 CTS Connect™ 커넥터 내부로 위치 시키고 스타트 스위치를 당겨 파일럿 공기 압력을 가합니다. 이 압축작용은 콜릿과 제품의 표면외부 실링모두를 압축시킵니다.

진공 사용시 안전 도구는 필요하지 않습니다. 그 이유는 진공이 커넥터 안에서 제품을 잡고 있을 것이기 때문입니다.

압력 사용시에는 제품 압력이 다 분출되기 전에 실링 핸들이 풀리는 경우 압력 분출을 막기 위해 추가 부품이나 제한 장치가 필요합니다. 외부 공기 압축 콜릿 커넥터에 맞는 압력 범위는 사이즈와 튜브 사용에 따라 1000PSI 까지 입니다.

### 실링

CTS Connect™의 커넥터는 표면이 매끄러운 장치나 나선형 부위에 적합합니다. CTS 가 독점 공급하는 표준 실링재는 최상의 압출 성능을 제공하며 절단과 마모에도 강한 내구성과. 연장된 수명 또한 제공합니다.


실링재는 CTS 의 모든 커넥터에 표준입니다. 이용 가능한 실링 재료는 다음과 같습니다.

- CTS 의 독자적인 실링재
- 의료용 우레탄

#### 파일럿 압력

CTS Connect의 커넥터는 효과적인 실링을 위해 필요한 최소한의 압력으로 조절할 수 있는 파일럿 압력세트를 보유하고 있습니다. 정상적인 파일럿 압력은 실링의 수명을 연장시킵니다. 정상 파일럿 압력 범위는 60에서 90 psi 입니다. 표면이 거친 제품이나 NPT, Metric, SAE 커넥터에는 더 높은 압력이 필요할 수 있습니다. 더 높은 압력이 필요할 경우 부스터 구입이 가능합니다.

T-CO & S-CO Connector



### CTS Connect T-CO & S-CO 사양

제품 **OD사이**즈: 6.096mm - 19.304mm

나사 사이즈: M8-M20, 3.175-12.700mm NPT,

6.350-19.050mm SAE

테스트 압력: Vacuum to 1000 psig

커넥터 바디: 알루미늄

**피스톤**: 알루미늄

**캡**: 알루미늄

**콜릿**: 나선형 강철

O-링: Buna N

제품 실링재: 일반 커넥터와 나선형 커넥터를 위한


CTS가 공급하는 실링재

정격압력: 실제 결과는 재료와 상세 사양에 따라

달라질 수 있으며 사용 전 테스트에 의해


확인 되어야 합니다.

부품 조립 상세도



Smooth Collet Connector Seal Range	Connector w/o main seal kit	Assembly	Includes two washers, seal, and collet  Main Seal Kit	Includes 5 Proprietary Grade Seals *Add 'M' for Medical Grade Urethane  Seal Kit Pack
	Zouy	S-CO3:		Joan Inter den
6.096-6.604	S-CO31	S-CO31-AA	S-CO31-AA-MSK	S-CO31-AA-SKP
6.604-7.112	S-CO31	S-CO31-AB	S-CO31-AB-MSK	S-CO31-AB-SKP
7.112-7.620	S-CO31	S-CO31-AC	S-CO31-AC-MSK	S-CO31-AC-SKP
7.620-8.128	S-CO31	S-CO31-AD	S-CO31-AD-MSK	S-CO31-AD-SKP
8.128-8.636	S-CO31	S-CO31-AE	S-CO31-AE-MSK	S-CO31-AE-SKP
8.636-9.144	S-CO31	S-CO31-AF	S-CO31-AF-MSK	S-CO31-AF-SKP
9.144-10.160	S-CO31	S-CO31-AG	S-CO31-AG-MSK	S-CO31-AG-SKP
10.160-10.668	S-CO31	S-CO31-AH	S-CO31-AH-MSK	S-CO31-AH-SKP
10.668-11.176	S-CO31	S-CO31-AI	S-CO31-AI-MSK	S-CO31-AI-SKP
11.176-11.684	S-CO31	S-CO31-AJ	S-CO31-AJ-MSK	S-CO31-AJ-SKP
11.684-12.192	S-CO31	S-CO31-AK	S-CO31-AK-MSK	S-CO31-AK-SKP
12.192-12.700	S-CO31	S-CO31-AL	S-CO31-AL-MSK	S-CO31-AL-SKP
		S-CO32	2	
12.700-13.028	S-CO32	S-CO32-AA	S-CO32-AA-MSK	S-CO32-AA-SKP
13.028-13.716	S-CO32	S-CO32-AB	S-CO32-AB-MSK	S-CO32-AB-SKP
13.716-14.224	S-CO32	S-CO32-AC	S-CO32-AC-MSK	S-CO32-AC-SKP
14.224-14.732	S-CO32	S-CO32-AD	S-CO32-AD-MSK	S-CO32-AD-SKP
14.732-15.240	S-CO32	S-CO32-AE	S-CO32-AE-MSK	S-CO32-AE-SKP
15.240-15.748	S-CO32	S-CO32-AF	S-CO32-AF-MSK	S-CO32-AF-SKP
15.748-16.256	S-CO32	S-CO32-AG	S-CO32-AG-MSK	S-CO32-AG-SKP
16.256-16.674	S-CO32	S-CO32-AH	S-CO32-AH-MSK	S-CO32-AH-SKP
16.674-17.272	S-CO32	S-CO32-AI	S-CO32-AI-MSK	S-CO32-AI-SKP
17.272-17.780	S-CO32	S-CO32-AJ	S-CO32-AJ-MSK	S-CO32-AJ-SKP
17.780-18.288	S-CO32	S-CO32-AK	S-CO32-AK-MSK	S-CO32-AK-SKP
18.288-18.796	S-CO32	S-CO32-AL	S-CO32-AL-MSK	S-CO32-AL-SKP
18.796-19.304	S-CO32	S-CO32-AM	S-CO32-AM-MSK	S-CO32-AM-SKP

Smooth Collet Connector	Connect w/o main seal kit		Includes two washers, seal, and collet	Includes 5 Proprietary Grade Seals *Add 'M' for Medical Grade Urethane
Seal Range	Body	Assembly	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
		NPT Threa	ded Tube	
3.175mmNPT	T-CO31	T-CO31-NPT-0125	T-CO31-NPT-0125-MSK	T-CO31-NPT-0125-SKP
6.350mmNPT	T-CO32	T-CO31-NPT-0250	T-CO32-NPT-0250-MSK	T-CO31-NPT-0250-SKP
9.525mmNPT	T-CO32	T-CO31-NPT-0375	T-CO32-NPT-0375-MSK	T-CO31-NPT-0375-SKP
12.700mmNPT	T-CO32	T-CO31-NPT-0500	T-CO32-NPT-0500-MSK	T-CO31-NPT-0500-SKP
		Metric Thre	aded Tube	
M8	T-CO31	T-CO31-M8	T-CO31-M8-MSK	T-CO31-M8-SKP
M10	T-CO31	T-CO31-M10	T-CO31-M10-MSK	T-CO31-M10-SKP
M12	T-CO32	T-CO32-M12	T-CO32-M12-MSK	T-CO32-M12-SKP
M14	T-CO32	T-CO32-M14	T-CO32-M14-MSK	T-CO32-M14-SKP
M16	T-CO32	T-CO32-M16	T-CO32-M16-MSK	T-CO32-M16-SKP
M18	T-CO32	T-CO32-M18	T-CO32-M18-MSK	T-CO32-M18-SKP
M20	T-CO32	T-CO32-M20	T-CO32-M20-MSK	T-CO32-M20-SKP
		SAE Threa	ded Tube	
6.350mmSAE	T-CO31	T-CO31-SAE-0250	T-CO31-SAE-0250-MSK	T-CO31-SAE-0250-SKP
7.935mmSAE	T-CO31	T-CO31-SAE-0312	T-CO31-SAE-0312-MSK	T-CO31-SAE-0312-SKP
9.525mmSAE	T-CO31	T-CO31-SAE-0375	T-CO31-SAE-0375-MSK	T-CO31-SAE-0375-SKP
11.109mmSAE	T-CO31	T-CO31-SAE-0437	T-CO31-SAE-0437-MSK	T-CO31-SAE-0437-SKP
12.700mmSAE	T-CO32	T-CO31-SAE-0500	T-CO31-SAE-0500-MSK	T-CO31-SAE-0500-SKP
14.283mmSAE	S-CO32	T-CO32-SAE-0562	T-CO32-SAE-0562-MSK	T-CO32-SAE-0562-SKP
15.875mmSAE	S-CO32	T-CO32-SAE-0625	T-CO32-SAE-0625-MSK	T-CO32-SAE-0625-SKP
17.457mmSAE	S-CO32	T-CO32-SAE-0687	T-CO32-SAE-0687-MSK	T-CO32-SAE-0687-SKP
19.050mmSAE	S-CO32	T-CO32-SAE-0750	T-CO32-SAE-0750-MSK	T-CO32-SAE-0750-SKP



사이즈(mm)				
	S/T-CO31	S/T-CO32		
Α	38.100	56.388		
В	68.580	85.725		
C*	29.972	30.480		

\*C는 최소 삽입 깊이에 부합합니다. 위 사이즈 정보는 참고용 입니다.

CTS Connects™

External Air Actuated Connectors



### 수동 실링 커넥터(Manual Seal Connectors)

CTS Connect™의 외부 수동 콜릿 커넥터는 제품의 매끄러운 표면이나 나선형 부분에 효과적으로 실링 합니다. 커넥터는 캠(Cam)에 의해 움직이는 피스톤으로 구성되어 있습니다. 피스톤은 콜릿을 단단히 조이면서 압축시킵니다. 이 동작은 또한 고압 사용시, CTS의 독자적인실링재가 제품 표면에 안전하고 효과적으로 실링 될 수있도록 압축시키는 역할을 합니다.

커넥터의 장점은 아래와 같습니다.

- 제품 표면의 긁힘이 없는 최상의 실링
- 나선형의 끝이 좁아지는 확장 노즈
- 향상된 전기 전도율을 위한 대형 테스트/필 포트
- 쉬운 실 교체
- 긴 수명

#### 작동방법

실링 될 제품이 커넥터 내부에 위치되면 콜릿과 실링재를 제품 표면 외부에 압축시키기 위해 수동 조작 캠이 내부 피스톤을 전진 시킵니다.

진공 사용시 안전 도구는 필요하지 않습니다. 그이유는 진공이 커넥터 안에서 제품을 잡고 있을 것이기 때문입니다.

고압 사용시에는 제품 압력이 다 분출되기 전에 실링 핸들이 풀리는 경우 압력 분출을 막기 위해 추가 부품이나 제한 장치가 필요합니다. 위부 수동 콜릿 커넥터에 맞는 압력 범위는 크기와 튜브 사용에 따라 1000PSI까지 입니다.

#### 실링


CTS Connect™의 커넥터는 매끄러운 표면과 나선형 부분에 이상적입니다

CTS 가 독점 공급하는 표준 실링재는 최상의 압출 성능을 제공하며 절단과 마모에도 강한 내구성과. 연장된 수명 또한 제공합니다.


실링재는 CTS 의 모든 커넥터에 표준입니다. 이용 가능한 실링 재료는 다음과 같습니다.

- CTS 의 독자적인 실링재
- 의료용 우레탄

### T-HOF & S-HOF-Fill Style



## T-HOH & S-HOH-Fill Style



### CTS Connect T-HO & S-HO 사양

제품 **OD사이**즈: 6.096mm - 19.304mm

나사 사이즈: M8-M20, 3.175-12.700mm NPT,

6.350-19.050mm SAE

테스트 압력: Vacuum to 1000 psig

커넥터 바디: 알루미늄

**피스톤**: 알루미늄

**캡**: 알루미늄

**콜릿**: 나선형 강철

**스템**: 스테인리스 스틸

O-링: Buna N

제품 실링재: 일반 커넥터와 나선형 커넥터를 위한


CTS가 공급하는 실링재

정격압력: 실제 결과는 재료와 상세 사양에 따라

달라질 수 있으며 사용 전 테스트에 의해

확인 되어야 합니다.

### 필 밸브(Fill Valve) 포함 커넥터 상세 조립도




Threaded Collet Connectors			
Seal Range	Fill	Fill w/Handle	
	NPT Thread	led Connectors	
3.175mmSAE	T-HOF31-NPT-0125	T-HOH31-NPT-0125	
6.350mmSAE	T-HOF32-NPT-0250	T-HOH32-NPT-0250	
9.525mmSAE	T-HOF32-NPT-0375	T-HOH32-NPT-0375	
12.700mmSAE	T-HOF32-NPT-0500	T-HOH32-NPT-0500	
	Metric Th	readed Holes	
M8	T-HOF31-M8	T-HOH31-M8	
M10	T-HOF31-M10	T-HOH31-M10	
M12	T-HOF32-M12	T-HOH32-M12	
M14	T-HOF32-M14	T-HOH32-M14	
M16	T-HOF32-M16	T-HOH32-M16	
M18	T-HOF32-M18	T-HOH32-M18	
M20	T-HOF32-M20	T-HOH32-M20	
	SAE Thread	ed Connectors	
6.350mmSAE	T-HOF31-SAE-0250	T-HOH31-SAE-0250	
7.935mmSAE	T-HOF31-SAE-0312	T-HOH31-SAE-0312	
9.525mmSAE	T-HOF31-SAE-0375	T-HOH31-SAE-0375	
11.109mmSAE	T-HOF31-SAE-0437	T-HOH31-SAE-0437	
12.700mmSAE	T-HOF32-SAE-0500	T-HOH32-SAE-0500	
14.283mmSAE	T-HOF32-SAE-0562	T-HOH32-SAE-0562	
15.875mmSAE	T-HOF32-SAE-0625	T-HOH32-SAE-0625	
17.457mmSAE	T-HOF32-SAE-0687	T-HOH32-SAE-0687	
19.050mmSAE	T-HOF32-SAE-0750	T-HOH32-SAE-0750	

Threaded Collet Connectors			
Seal Range	Fill	Fill w/Handle	
	Smooth Co	llet Connector	
6.096-6.604	S-HOF31-AA	S-HOH31-AA	
6.604-7.112	S-HOF31-AB	S-HOH31-AB	
7.112-7.620	S-HOF31-AC	S-HOH31-AC	
7.620-8.128	S-HOF31-AD	S-HOH31-AD	
8.128-8.636	S-HOF31-AE	S-HOH31-AE	
8.636-9.144	S-HOF31-AF	S-HOH31-AF	
9.144-10.160	S-HOF31-AG	S-HOH31-AG	
10.160-10.668	S-HOF31-AH	S-HOH31-AH	
10.668-11.176	S-HOF31-AI	S-HOH31-AI	
11.176-11.684	S-HOF31-AJ	S-HOH31-AJ	
11.684-12.192	S-HOF31-AK	S-HOH31-AK	
12.192-12.700	S-HOF31-AL	S-HOH31-AL	
12.700-13.028	S-HOF32-AA	S-HOH32-AA	
13.028-13.716	S-HOF32-AB	S-HOH32-AB	
13.716-14.224	S-HOF32-AC	S-HOH32-AC	
14.224-14.732	S-HOF32-AD	S-HOH32-AD	
14.732-15.240	S-HOF32-AE	S-HOH32-AE	
15.240-15.748	S-HOF32-AF	S-HOH32-AF	
15.748-16.256	S-HOF32-AG	S-HOH32-AG	
16.256-16.674	S-HOF32-AH	S-HOH32-AH	
16.674-17.272	S-HOF32-AI	S-HOH32-AI	
17.272-17.780	S-HOF32-AJ	S-HOH32-AJ	
17.780-18.288	S-HOF32-AK	S-HOH32-AK	
18.288-18.796	S-HOF32-AL	S-HOH32-AL	
18.796-19.304	S-HOF32-AM	S-HOH32-AM	

Parts & Accessories					
	Con	nector Body	у Туре	Seal	Kits
Threaded Collet Parts/ Accessories	w/o Main Seal Kit	w/o Main Seal Kit	w/o main seal kit (F or H)	Includes proprietary seal, washers, and threaded collet	Includes 5 proprietary seals
Seal Range	Fill	Fill w/Handle	Fill Valve	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
			NPT Threaded	d Holes	
3.175mmNPT	T-HOF31	T-HOH31	T-HO_31-V	T-HO31-NPT-0125-MSK	T-HO31-NPT-0125-SKP
6.350mmNPT	T-HOF32	T-HOH32	T-HO_32-V	T-HO32-NPT-0250-MSK	T-HO32-NPT-0250-SKP
9.525mmNPT	T-HOF32	T-HOH32	T-HO_32-V	T-HO32-NPT-0375-MSK	T-HO32-NPT-0375-SKP
12.700mmNPT	T-HOF32	T-HOH32	T-HO_32-V	T-HO32-NPT-0500-MSK	T-HO32-NPT-0500-SKP
			Metric Thread	ed Holes	
M8	T-HOF31	T-HOH31	T-HO_31-V	T-HO31-M8-MSK	T-HO31-M8-SKP
M10	T-HOF31	T-HOH31	T-HO_31-V	T-HO31-M10-MSK	T-HO31-M10-SKP
M12	T-HOF32	T-HOH32	T-HO_32-V	T-HO32-M12-MSK	T-HO32-M12-SKP
M14	T-HOF32	T-HOH32	T-HO_32-V	T-HO32-M14-MSK	T-HO32-M14-SKP
M16	T-HOF32	T-HOH32	T-HO_32-V	T-HO32-M16-MSK	T-HO32-M16-SKP
M18	T-HOF32	T-HOH32	T-HO_32-V	T-HO32-M18-MSK	T-HO32-M18-SKP
M20	T-HOF32	T-HOH32	T-HO_32-V	T-HO32-M20-MSK	T-HO32-M20-SKP
		SA	E Threaded C	Connectors	
6.350mmSAE	T-HOF31	T-HOH31	T-HO_31-V	T-HO31-SAE-0250-MSK	T-HO31-SAE-0250-SKP
7.935mmSAE	T-HOF31	T-HOH31	T-HO_31-V	T-HO31-SAE-0312-MSK	T-HO31-SAE-0312-SKP
9.525mmSAE	T-HOF31	T-HOH31	T-HO_31-V	T-HO31-SAE-0375-MSK	T-HO31-SAE-0375-SKP
11.109mmSAE	T-HOF31	T-HOH31	T-HO_31-V	T-HO31-SAE-0437-MSK	T-HO31-SAE-0437-SKP
12.700mmSAE	T-HOF32	T-HOH32	T-HO_32-V	T-HO32-SAE-0500-MSK	T-HO32-SAE-0500-SKP
14.283mmSAE	T-HOF32	Т-НОН32	T-HO_32-V	T-HO32-SAE-0562-MSK	T-HO32-SAE-0562-SKP
15.875mmSAE	T-HOF32	Т-НОН32	T-HO_32-V	T-HO32-SAE-0625-MSK	T-HO32-SAE-0625-SKP
17.457mmSAE	T-HOF32	Т-НОН32	T-HO_32-V	T-HO32-SAE-0687-MSK	T-HO32-SAE-0687-SKP
19.050mmSAE	T-HOF32	Т-НОН32	T-HO_32-V	T-HO32-SAE-0750-MSK	T-HO32-SAE-0750-SKP

	Parts & Accessories					
	Con	nector Body	Туре	Seal	Kits	
Smooth Collet Parts/ Accessories	w/o Main Seal Kit	w/o Main Seal Kit	w/o Main Seal Kit	Includes proprietary seal, washers, and smooth collet	Includes 5 proprietary seals	
Seal Range	Fill	Fill w/Handle	Fill Valve	Main Seal Kit	Seal Kit Pack	
		Smoo	oth Collet Conn	ector		
6.096-6.604	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AA-MSK	S-HO31-AA-SKP	
6.604-7.112	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AB-MSK	S-HO31-AB-SKP	
7.112-7.620	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AC-MSK	S-HO31-AC-SKP	
7.620-8.128	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AD-MSK	S-HO31-AD-SKP	
8.128-8.636	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AE-MSK	S-HO31-AE-SKP	
8.636-9.144	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AF-MSK	S-HO31-AF-SKP	
9.144-10.160	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AG-MSK	S-HO31-AG-SKP	
10.160-10.668	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AH-MSK	S-HO31-AH-SKP	
10.668-11.176	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AI-MSK	S-HO31-AI-SKP	
11.176-11.684	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AJ-MSK	S-HO31-AJ-SKP	
11.684-12.192	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AK-MSK	S-HO31-AK-SKP	
12.192-12.700	S-HOF31	S-HOH31	S-HO_31-V	S-HO31-AL-MSK	S-HO31-AL-SKP	
12.700-13.028	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AA-MSK	S-HO32-AA-SKP	
13.028-13.716	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AB-MSK	S-HO32-AB-SKP	
13.716-14.224	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AC-MSK	S-HO32-AC-SKP	
14.224-14.732	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AD-MSK	S-HO32-AD-SKP	
14.732-15.240	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AE-MSK	S-HO32-AE-SKP	
15.240-15.748	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AF-MSK	S-HO32-AF-SKP	
15.748-16.256	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AG-MSK	S-HO32-AG-SKP	
16.256-16.674	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AH-MSK	S-HO32-AH-SKP	
16.674-17.272	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AI-MSK	S-HO32-AI-SKP	
17.272-17.780	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AJ-MSK	S-HO32-AJ-SKP	
17.780-18.288	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AK-MSK	S-HO32-AK-SKP	
18.288-18.796	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AL-MSK	S-HO32-AL-SKP	
18.796-19.304	S-HOF32	S-HOH32	S-HO_32-V	S-HO32-AM-MSK	S-HO32-AM-SKP	



사이즈(mm)			
S/T-HO31 S/T-HO3			
A*Fill/Handle	17.780/115.062	17.780/115.062	
В	37.846	55.88	
С	99.822	127.000	

<sup>\*</sup> 사이즈 정보는 참고용 입니다.

## **Luer Fitting Connector**



공기 작동 루어 피팅 커넥터 (Air Actuated Luer Fitting Connectors)

CTS Connect™ 의 공기 작동 루어 락 커넥터는 암, 수 루어 락 피팅 모두에 효과적으로 실링 합니다. 커넥터는 루어 피팅을 조이는 노즈 부품과 미 식약청이 승인한 의료용 실링재를 부품에 밀어 넣는, 공기에 의해 움직이는 내부 피스톤으로 이루어져 있습니다. 커넥터는 모든 테스트 압력 조건을 충족시키도록제품을 단단하게 실링 합니다.

- 제품 표면을 손상시키지 않는 최상의 실링
- 작업자의 피로와 부상을 최소화 하는 자동 실링
- 향상된 전기 전도율을 위한 대형 테스트 포트 홀
- 다양한 형태의 루어 피팅을 단단하게 고정할 수 있는 쉽고 빠른 노즈 부품 교체
- 최고 등급 재질의 부품과
- 쉬운 실 교체
- 긴 수명
- 암, 수 루어 피팅 모두 구입 가능

CTS Connects™
Luer Lock Connectors (CO31L

### 작동방법

실링 되어야 할 제품이 커넥터 내부에 위치 되고 스타트 스위치를 당겨 파일럿 공기 압력이 적용 됩니다. 피스톤이 루어 피팅에 효과적으로 실링 하는 동안 노즈 부분은 제품을 제자리에 유지시킵니다. 루어피팅 커넥터(CO31L)를 위한 규격화된 압력 범위는 진공에서 850psi 입니다.

\* 압력 규격은 제품 디자인과 구조물의 재질에 따라 달라집니다.

#### 실링


CTS의 CO31L은 암, 수 루어 피팅 모두에게 적합합니다. 미 식약청이 승인한 의료용 실링재는 최상의 압출 능력을 제공합니다. 절단과 마모에 뛰어난 내구성과 긴 수명 또한 제공하고 있습니다. 미 식품의약청이 승인한 의료용 실링재는 모든 루어 커넥터에 표준입니다.

#### 파일럿 압력

CTS의 커넥터는 실링 수명을 최대화 하면서 효과적인 실링을 위한 최소 필요 압력으로 조절 되는 파일럿 압력을 사용합니다. 정상 파일럿 압력 범위는 60-90 psi입니다. 소량의 잔여 압력을 방출 하기 위해파일럿 압력과 테스트 압력 사이에 열려진 포트를제공합니다.

# **Luer Fitting Connector**

### **CO31L Connector**



### CTS Connect CO31L Connector 사양

루어 피팅 조절: 암. 수 피팅

테스트 압력: Vacuum to 850 psig

제품 디자인에 따라 다름

**커넥터 바디**: 아노다이젱 알루미늄

\*316 스테인리스 스틸로 업그레이드

가능

**노즈 피스**: 316 스테인리스 스틸 **피스톤**: 316 스테인리스 스틸 **숄더 스크류:** 316 스테인리스 스틸

**캡**: 316 스테인리스 스틸

O-링: Buna N

가이드: 316 스테인리스 스틸


실링재: 식품의약 청에서 승인한 의료용 재료

Luer Fitting Connectors		Includes seal and guide	Includes 5 Medical Grade Seals
Fitting	Connector	Main Seal Kit	Seal Kit Pack
Accommodated	Assembly		
Female	CO31LF	CO31LF-MSK	CO31LF-SKP
Male	CO31LM	CO31LM-MSK	CO31LM-SKP

\*의료 장비와 부속품에 대한 연결에는 형태와 사이즈의 종류가 광범위하므로 어떠한 제품에도 적용될 수 있도록 특별히 제작된 커넥터를 제공합니다. 주문 전 필요한 루어 피팅에 정확하게 맞추기 위한 노즈 제작을 위해 제품의 평면도나 샘플이 필요합니다

# **Luer Fitting Connector**

커넥터 조립 상세도




테스트를 위해 샘플 부품을 장착한 CO31L Female Fitting Male Fitting





# **Luer Fitting Connector**



CO31L 모델 사이즈(mm)				
Luer Fitting	Α	В	С	
Female	53.975	34.925	N/A *	
Male	53.975	34.925	N/A *	

사이즈 정보는 참고용 입니다.


\*사이즈는 특정한 루어 피팅 디자인에 따라 달라집니다.



테스트 에어가 보조하는 SLJ 커넥터

CTS의 스프링 락 죠(Spring Lock Jaw)커넥터는 스프링이 장착된 죠를 부품을 유지시키기 위해 사용하는 동안 제품의 매끄러운 원형 부위에 효과적으로 실링 하도록 되어 있습니다. 커넥터는 CTS의 독자적인 실링재를 튜브 끝에 압축시키는 내부 피스톤으로 이루어져 있습니다. 피스톤은 파일럿과 테스트 압력에 의해움직이며 모든 테스트 압력 요구 조건을 만족시키도록 단단한 실링을 제공합니다.

- 테스트 에어 보조를 위한 높은 압력에서의 최상의 실링
- 파일럿 에어에 의해 움직이는 피스톤에 기인한 낮 은 압력에서의 쉬운 실링
- 쉽고 간편한 수동 조작



CTS Connects™ SLJ Connectors

- 냉각 사용에 적합
- 쉬운 실링 교체
- 더 길어진 실링 수명

### 작동 방법

작업자는 먼저 죠 레버를 압착합니다. 그리고 실링 되어야 하는 제품을 커넥터에 위치 시킵니다. 내부의 스프링이 느슨하게 테스트 제품 끝에 실링재를 밀어 냅니다. 테스트 압력 보조 설계로 인해 테스트가 시 작되면


제품 표면에 실링재가 더 강하게 밀려날 것입니다. 압력 범위는 사용에 따라 진공에서 1000 psi 까지 입 니다.

### 실링


CTS SLJ 커넥터는 매끄러운 표면에 적합합니다. CTS 가 독자적으로 공급하는 실링재는 최상의 압출 성능과 절단과 마모에 강한 내구성, 더 길어진 수명을 제공합니다. 이 실링재는 모든 커넥터에 표준입니다.

### 파일럿 압력

SLJ커넥터는 고압 사용의 실링을 위한 테스트 압력에 좌우됩니다. 진공에서부터 낮은 압력까지는 내부 피스톤을 움직이는 파일럿 에어 포트를 가집니다. 이 것은 낮은 압력에서는 두 개의 테스트 라인이 고압에서는 하나의 테스트 라인이 필요하다는 것을 의미합니다.



## **SLJ Connectors**



### CTS Connect SLJ Connector 사양

**튜브 사이즈**: 5.994 - 51.994 Actual O.D. \*\*주문 시 샘플 부품이나 도면이 필요함

테스트 압력: Vacuum to 1000 psig

더 높은 압력에 적용에 관해서는

문의 바랍니다.

커넥터 바디: 알루미늄

\*316 스테인리스 스틸로 업그레이드 가능

**캡**: 알루미늄

**레버**: 스테인리스 스틸


그립: 알루미늄


캡: 316 스테인리스 스틸 Jaws: 스테인리스 스틸

**피스톤**: 알루미늄

O-링: Buna N

실링재: CTS에서 독자적으로 공급하는 실링재





SLJ 모델 사이즈 표(mm)

Body Size	Max Part OD	А	В	С
SLJ30	16.002	40.64	54.356	71.12
SLJ31	32.004	67.31	54.356	95.758
SLJ32	52.6796	86.36	71.882	120.396

사이즈 정보는 단지 참고일 뿐입니다.




테스트 에어가 보조하는 SLP 커넥터 (Test Air Assisted SLP Connectors)

CTS의 스프링 락 핀(Spring Lock Pin)은 스프링이 장착된 핀이 제품을 유지하는 동안 제품의 매끄러운원형 부위에 효과적으로 실링 합니다. 커넥터는 테스트 에어에 의해 움직이는 내부 피스톤으로 이루어져 있습니다. 피스톤은 CTS의 독자적인 실링재를 제품표면에 모든 테스트 요구 조건을 충족시킬 수 있도록 단단하게 실링 합니다. 고압에서 제품을 유지 하도록 핀은 테스트 압력에 의해 뒤로 물러나게 됩니다.

- 테스트 에어 실링 보조로 인한 고압에서의 최상의 실링
- 수동 혹은 자동 삽입
- 냉각 사용에 적합

## **SLP Connectors:**



CTS Connects™
SLP Connects

- 쉬운 실링 교체
- 더 길어진 수명

#### 작동 방법


실링 될 제품을 커넥터에 위치 시킵니다. 내부 스프 링이 제품 끝 부분으로 느슨하게 실링재를 밀어냅니다. 테스트 압력 보조 디자인에 의해 테스트가 시작되면 제품 표면으로 실링재가 더 강하게 밀려 나오게 됩니다. 자동 사용시, 실린더가 CTS 커넥터를 제품으로 전진 시킵니다. SLP커넥터의 압력 범위는 사용에 따라 20-800 psi 입니다.

#### 실링

CTS의 SLP 커넥터는 매끄러운 표면에 적합합니다. CTS의 독자적인 실링재는 최상의 압출 성능과 절단, 마모에 강한 내구성 그리고 더 길어진 수명을 제공합니다. CTS의 실링재는 모든 커넥터에 표준입니다

#### 파일럿 압력

SLP 커넥터는 파일럿 압력을 필요로 하지 않지만 단단한 실링을 위한 테스트 압력에 의존합니다. 이것은 커넥터당 하나의 테스트 라인이 필요함을 의미합니다.



# CTS Connect SLP Connector 사양

**튜브 사이즈**: 5.994 - 51.994 Actual O.D. \*\*주문 시 샘플 부품이나 도면이 필요함

테스트 압력: Vacuum to 1000 psig

더 높은 압력에 적용에 관해서는

문의 바랍니다.

**커넥터 바디**: 알루미늄

\*316 스테인리스 스틸로 업그레이드

가능

**캡**: 알루미늄

레버: 스테인리스 스틸

그립: 알루미늄


캡: 스테인리스 스틸


Jaws: 스테인리스 스틸

**피스톤**: 알루미늄

**O-링**: Buna N

실링재: CTS에서 독자적으로 공급하는 실링재





SLP 모델 사이즈(mm)

Body Size	Max Part OD	А	В
SLP30	12.700	43.942	49.022
SLP31	22.225	53.594	49.530

사이즈 정보는 단지 참고용일 뿐입니다.

# **Manual Actuated Connector**



## 수동 실링 커넥터

CTS connect™ OD 그립 ID 실링 핸드 커넥터는 여러 가지 형태와 사이즈의 관들을 효과적으로 실링합니다. 커넥터들은 높은 테스트 압력을 충족시킬 수 있도록 제품 표면에 단단하게 밀착하면서 실링재를 압축시킬 수 있는 캠에 의해 움직여지는 스템으로이루어져

- 제품 내부의 표면을 손상시키지 않는 최상의 실링
- 향상된 전기 전도율을 위한 대형 테스트/필 포트
- 쉬운 실링 교체
- 긴 수명
- 고압 사용에 적합

## 작동 방법

실링 될 제품이 커넥터 위로 놓아지고, 내부 콜릿이 O.D를 쥐고 있는 동안 실링재를 제품 내부에 압축시키기 위해 내부 스템을 수동 캠이 집어 넣습니다.

대부분의 사용에서 콜릿이 커넥터 내부에서 부품을 잡고 있을 것이기 때문에 안전 도구는 필요하지 않습니다. 구리 관에서 SBOI 커넥터의 압력 범위는 850psi까지 이며 사용에 따라 다릅니다.

#### 실링

CTS의 커넥터는 매끄러운 표면이나 거친 표면 모두에 다 적합합니다. CTS의 독자적인 실링재는 최상의 압축 성능과 절단, 마모에 강한 내구성 그리고 더 길어진 수명을 제공합니다. CTS의 실링재는 모든 커넥터에 표준입니다.

# **Manual Actuated Connector**

#### **SBOI** with Fill Port



### CTS Connect SBOI Connector 사양

튜브 사이즈: 9.525 - 38.100 Actual O.D.

테스트 압력: Vacuum to 850 psig

**커넥터 바디**: 알루미늄 콜릿: 열처리된 스틸 콜릿 캡: 알루미늄

워셔: 스테인리스 스틸 스페이서: 스테인리스 스틸 스템: 스테인리스 스틸


**클레비스**: 열처리된 스틸 **레버**: 스테인리스 스틸

노즈: 동(Brass) **O-링**: Buna N

실링재: CTS에서 독자적으로 공급하는 실링재


선택 실링재: 의료용 우레탄

## 커넥터 조립 상세도



# **Manual Actuated Connector**

Smooth Bore Connectors Sizing Chart	
Tube O.D.(Actual)	Model Number
9.525	SBOI30-0375
12.700	SBOI31-0500
15.875	SBOI31-0625
19.050	SBOI32-0750
22.225	SBOI32-0875
25.400	SBOI32-1000
28.575	SBOI33-1125
31.750	SBOI34-1250
34.925	SBOI34-1375
38.100	SBOI35-1500



Smooth Bore Connectors (mm)			
Dimension A	Dimension B	Dimension C	Model Number
25.400	88.900	190.500	SBOI30
25.400	88.900	190.500	SBOI31
25.400	88.900	190.500	SBOI32
44.450	106.680	287.020	SBOI33
44.450	106.680	287.020	SBOI34
44.450	106.680	287.020	SBOI35

사이즈 정보는 참고용일 뿐입니다.



Cincinnati Test Systems, Inc. 5555 Dry Fork Road